

GARAGENSCHUTZMITTEL

BETON



Beugt der Bildung von Staub vor, verhindert die Aufnahme von Schmutz und erleichtert die Reinigung auf Quarzement- und sonstigen Böden: **BETON** ist ein für Oberflächen in Innenbereichen ausgelegtes Produkt.



ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Beton **20/25 m²**

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Das Produkt ist im Kanister frostempfindlich.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Verhindert die Bildung von Zementstaub und Schmutzabsorption
- Bildet einen glänzenden und resistenten Film, der selbst beim Befahren mit Staplern wirksam schützt
- Innenraumböden

VORTEILE

- Verhindert die Bildung von Steinstaub und Flecken
- Erleichtert die Pflege
- Verlängert die Lebensdauer des Bodens
- Ideal für Industriegebäude, Lager- und Ausstellungsräume etc
- Gebrauchsfertig: muss nicht verdünnt werden
- Ideal für Garagen
- Nach der „French VOC Regulation“ eingestuftes Produkt A+

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

1. Den Fußboden sorgfältig reinigen, mit Wasser nachspülen und trocknen lassen.
2. **BETON** gleichmäßig mit Pinsel, Rolle oder Wachsverteiler auftragen.
3. Nach ca.
- 4 Stunden eine zweite Auflage kreuzweise zur ersten auftragen.

Pflege: Verdünnte **CLEANER PRO**-Lösung.

Achtung:

Auf einigen Zementböden kann **BETON** weniger gut haften. Deshalb sollte vorher immer ein Test durchgeführt werden.