

HYDROFUGE MINÉRALISANT POUR CIMENT

CIMENT, ENDUIT, BRIQUE, TUF



CONCRETE HYDRO protège les surfaces en ciment, enduit, brique et tuf des dommages causés par les agents atmosphériques (noircissements, humidité, mousses et lichens), en consolidant et en prévenant la dégradation et l'effritement. Résiste aux rayons UV et ne crée pas de pellicule superficielle.



RENDEMENT

RENDEMENT (1 litre):

Ciment, enduit, brique, tuf

8 m²

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée

Emballages

5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- Le produit est sensible au gel, conserver-le selon les instructions reportées sur l'étiquette.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

À QUOI SERT-IL ?

- Protège les surfaces de la dégradation occasionnée par les agents atmosphériques, en les consolidant et en prévenant l'effritement
- Empêche l'absorption d'eau tout en laissant la surface respirer
- Préviend la formation d'efflorescences telles que carbonates, sulfates et salpêtre.
- Limite le développement des algues, des moisissures et des lichens et prévient la formation du noircissement dû à la pollution.
- Confère des propriétés de compacité, de résistance et de durabilité au matériau
- Idéal pour les sols, les revêtements et les éléments décoratifs intérieurs et extérieurs en ciment, béton, enduit, pierre reconstituée, brique et tuf

LES AVANTAGES

- Technologie à base d'eau
- Action anti-effritement transpirante
- Ne crée pas de pellicule superficielle et n'altère pas la finition du matériau
- Traitement résistant aux rayons UV, ne jaunit pas dans le temps
- Prêt à l'emploi
- Les surfaces en ciment et enduit traitées peuvent être peintes
- Produit classé A+ selon la réglementation française relative aux COV
- Produit certifié EMICODE EC1 Plus et LEED (ACP)
- Produit sans COV à faible impact environnemental, certifié **INDOOR AIR COMFORT GOLD***

* Le produit a dépassé les exigences strictes et est conforme à toutes les réglementations nationales obligatoires (par exemple : FrenchA+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, réglementation belge, etc.) et aux programmes innovants de durabilité environnementale tels que LEED (ACP), BREEAM, WELL. Pour plus d'informations, veuillez consulter : <https://www.filasolutions.com/fra/entreprise/centre-de-recherches-fila>

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : prêt à l'emploi.

Application :

Sur une surface propre et sèche, appliquer **CONCRETE HYDRO** uniformément au pinceau, au pistolet ou par système airless.

POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT: pour les applications par pulvérisation ou avec un système airless, utiliser les EPI appropriés, comme indiqué dans la fiche de données de sécurité.

NETTOYAGE DES OUTILS: nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Attention:

Compte tenu de la grande variabilité des matériaux, nous recommandons de tester le produit sur une petite partie de la surface pour vérifier d'éventuels changements de couleur. Éviter la stagnation de produit non absorbé.

Ne pas appliquer le produit en extérieur si de la pluie est prévue.

Éviter les applications en présence de condensation superficielle ou sous l'action directe du soleil. Éviter le contact avec les surfaces neuves en marbre et pierre polies, verre, bois et métal (dans le cas contraire, rincer immédiatement).

Ne protégez pas des agressions acides.