

## HIDROREPELENTE CONSOLIDANTE PARA CIMENTO

CIMENTO, MONOCAPA, FACE VISTA



**CONCRETE HYDRO** protege as superfícies de cimento, betão, monocapa, pedra artificial e tijolo face à vista dos danos causados pelos agentes atmosféricos (escurecimento, umidade, musgo, líquenes), consolidando e prevenindo a deterioração e o pó. Resistente aos raios UV, não cria película superficial.



### RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

até 8 m<sup>2</sup>

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

### Embalagens

5 litros: caixas de 4 unidades.

### SHELF LIFE: 5 años

se conservado segundo as indicações de armazenagem.

### ADVERTENCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- O produto embalado não resiste ao gelo.

### TEMPERATURAS

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.  
O produto aplica-se com temperatura do material entre 10° e 30° C.

### PARA QUE SIRVE

- Protege as superfícies contra a degradação dos agentes atmosféricos e da umidade, consolidando o material.
- Impede a absorção de água mantendo a transpirabilidade da superfície.
- Previne a formação de eflorescências como carbonatos, sulfatos e salitre.
- Limita o desenvolvimento de verdete (algas, musgos, líquenes) e contrasta a formação de enegrecimento e contaminação.
- Confere compactação, resistência e durabilidade ao material.
- Ideal para pavimentos, revestimentos e elementos decorativos em cimento, concreto, monocapa, argamassa de cal, pedra artificial e tijolo face à vista.

### AS VANTAGENS

- Produto livre de VOC e de baixo impacto ambiental, com certificado INDOOR AIR COMFORT GOLD.
- Tecnologia à base de água.
- Ação anti-poeira transpirável.
- Não cria película superficial e não altera o acabamento do material.
- Tratamento resistente aos raios UV, não amarela com o tempo.
- Pronto para uso.
- Superfícies de concreto e monocamada tratadas podem ser pintadas.

### COMO SE UTILIZA

**Não se dilui:** pronto para usar.

**Aplicação:** Com superfície limpa e seca, aplicar **CONCRETE HYDRO** impregnando o material com uma trincha u outro aplicador.

#### PARA USO PROFISSIONAL:

em superfícies verticais: pulverizar (sistema airless) com o DPI adequado, conforme indicado na ficha de segurança.

#### Atenção:

Testar o produto numa pequena zona de superfície para averiguar eventuais cambios da cor.

Não aplicar o produto no caso de se prever chuva.

Evitar a aplicação na presença de condensação da superfície e sob luz solar direta. Evite o contato com mármore e pedras novas polidas, vidro, madeira e superfícies metálicas (lave imediatamente). Evite o contato com mármore e pedras novas polidas, vidro, madeira e superfícies metálicas (lave imediatamente). Não protege dos ataques ácidos.