

HIDROREPELENTE CONSOLIDANTE PARA CEMENTO

CEMENTO, MONOCAPA, CARA VISTA



CONCRETE HYDRO protege las superficies de cemento, hormigón, monocapa, piedra artificial y ladrillo cara vista de los daños de los agentes atmosféricos (ennegrecimiento, humedad, musgo, líquenes), consolidando y evitando el deterioro y el despolvoreo. Resistente a los rayos UV, no crea película superficial.



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO (1 litro):

hasta 8 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El producto no resiste a las heladas, estocar según indicaciones en etiqueta.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.

PARA QUÉ SIRVE

- Protege las superficies contra el degrado de los agentes atmosféricos y la humedad, consolidando y previniendo el despolvoreo.
- Impide la absorción de agua conservando la transpirabilidad de la superficie.
- Previene la formación de eflorescencias como carbonatos, sulfatos y salitre.
- Limita el desarrollo de verdín (algas, musgos, líquenes) y contrasta la formación de ennegrecidos y contaminación.
- Imparte compactación, resistencia y durabilidad al material.
- Ideal para pavimentos, revestimientos y elementos decorativos de cemento, hormigón, monocapa, mortero a la cal, piedra artificial y ladrillo cara vista.

LAS VENTAJAS

- Tecnología en base acuosa.
- Acción anti-despolvoreo transpirable.
- No crea película superficial y no altera el acabado del material.
- Tratamiento resistente a los rayos UV, no amarillea con el tiempo.
- Listo para el uso.
- Las superficies en hormigón y monocapa tratadas pueden pintarse.
- Producto clasificado A+ según French VOC regulation
- Producto certificado EMICODE EC1 Plus y LEED (ACP)
- Producto VOC Free con bajo impacto medio ambiental, con certificado **INDOOR AIR COMFORT GOLD***.

* El producto ha superado los requisitos rígidos previstos y es conforme con todas las normativas nacionales obligatorias (ejemplo: FrenchA+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, Belgian regulation, ecc) y los innovadores esquemas de sostenibilidad medio ambiental como LEED (ACP), BREEAM, WELL. Para más informaciones consultar: <https://www.filasolutions.com/spa/empresa/el-centro-de-investigaciones-fila>

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación:

Con superficie limpia y seca, aplicar **CONCRETE HYDRO** impregnando el material con brocha o con pulverizador airless.

SOLO PARA USO PROFESIONAL:

para aplicaciones con pulverizador o sistema airless utilizar los DPI adecuados como indicado en ficha de seguridad.

Attenzione:

Debido a la gran variedad de materiales, se aconseja comprobar la efectividad del producto en una pequeña área de superficie.

No aplicar el producto si se prevé lluvia.

Evitar la aplicación en presencia de condensación superficial y bajo la acción directa del sol. Evitar el contacto con mármol y piedras pulidas nuevas, cristal, madera y superficie metálicas (aclarar enseguida).

No protege de los ataques ácidos.