# CONCRETE SHIELD

## PROTECTEUR ANTI-TACHES RAVIVANT POUR BÉTON

**CIMENT, BÉTON IMPRIMÉ, AUTOBLOQUANTS, PAVÉ EN BÉTON**

WATER-BASED TECHNOLOGY

**CONCRETE SHIELD** protège et ravive les surfaces intérieures et extérieures en ciment, béton imprimé, autobloquants, pavé en béton.

## À QUOI SERT-IL ?

- Pour raviver les surfaces en ciment en intérieur et extérieur et pour protéger des taches et de l'eau.
- Il crée une protection qui facilite l'élimination de l'huile et des graisses avant qu'elles ne pénètrent à travers la surface.
- Pour les applications en extérieur sur béton imprimé, autobloquants, pavé en béton, il confère une résistance aux agents atmosphériques.
- Sur les sols industriels, dans les entrepôts, les showrooms et les garages, il confère une propriété anti-poussière.
- Sur les sols intérieurs d'habitations, le traitement peut être complété par l'application une cire de finition.

## LES AVANTAGES

- **Produit éco-compatible:** sans solvants hydrocarbures.
- Traitement réversible.
- Action minéralisant de surface et anti-poussière.
- Résiste aux rayons UV (ASTM G154).
- **À base d'eau:** il peut être appliqué sur des surfaces présentant une humidité résiduelle: temps d'application considérablement réduits.
- Produit classé A+ selon la norme française relative aux COV.

## MODE D'EMPLOI

**Pas de dilution:** Produit prêt à l'emploi.
Agiter avant utilisation. Sur la surface sèche et propre, appliquer **CONCRETE SHIELD** avec une brosse, applicateur de cire ou un rouleau de façon régulière. Quand la première couche est sèche (au bout de 4 heures), pour les surfaces très absorbantes, appliquer une deuxième couche de produit en suivant la même modalité.
**Dans les environnements domestiques intérieurs:** au bout de 4 heures après l'application de **CONCRETE SHIELD**, appliquer une couche de cire de finition à choisir en fonction de l'effet esthétique souhaité (**MATT** opaque ou **LONGLIFE** brillant).
**En extérieur:** il est recommandé d'appliquer le produit tous les ans pour conserver un bel effet esthétique ravivant.

## RENDEMENT

| Rendement pour un litre de produit: | 10-15 m² |
|---|---|

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée »

### Emballages

5 litres cartons de 4 pièces.

**DUREE DE CONSERVATION: 5 ans**
*En cas de stockage conformément aux indications de stockage indiquées.*

**AVERTISSEMENTS**
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- Le produit en bidon craint le gel.

**TEMPÉRATURES**
Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

***Attention:***
*en cas d'application incorrecte ou quand il s'avère nécessaire un rétablissement complet de la protection, éliminer **CONCRETE SHIELD** en utilisant **PS87 PRO**. Sur les sols intérieurs à usage domestique (microciment, béton quartz, etc.), faire un test de compatibilité avec la surface avant d'effectuer le traitement. Sur les ciments lisses ou à finition poncée, **CONCRETE SHIELD** pourrait ne pas adhérer correctement. Aussi, il est recommandé d'effectuer un petit essai préliminaire. Ne pas appliquer le produit en extérieur dans le cas où de la pluie serait prévue. L'utilisation du produit est déconseillée dans les environnements humides et en présence d'eau stagnante. Sur les matériaux posés sans jointoiement (joints ouverts), la protection s'applique aux carreaux et non pas à toute la surface. Avant d'appliquer le produit, vérifier l'effet ravivant sur une petite surface. Pour l'entretien courant et l'entretien exceptionnel, éviter d'utiliser des détergents dégraissants à base alcaline. Utiliser uniquement le détergent neutre **CLEANER PRO** correctement dilué.*