

## PROTETTIVO ANTIMACCHIA RAVVIVANTE PER CEMENTO

**CEMENTO, CEMENTO STAMPATO,  
AUTOBLOCCANTI, MARMETTONI IN CEMENTO**



Previene la formazione della polvere, impedisce l'assorbimento dello sporco e facilita la pulizia sui pavimenti in cemento, cemento stampato, autobloccanti, marmettoni in cemento.



### RESA

**RESA (1 litro):**

**10-15 m<sup>2</sup>**

Le rese sono indicative e si intendono per mano

### Confezioni

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

#### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Il prodotto teme il gelo, stoccarlo secondo le indicazioni riportate in etichetta.

#### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

### A COSA SERVE

- Per ravvivare le superfici in cemento all'interno e all'esterno e proteggere contro macchie e acqua
- Crea una protezione che facilita la rimozione di olio e grassi prima che questi penetrino nella superficie
- Per applicazioni all'esterno su, autobloccanti, marmettoni e cemento stampato, conferisce resistenza agli agenti atmosferici
- Su pavimentazioni industriali, magazzini, showroom e garage, consolida la superficie rendendola antispolvero
- Su pavimentazioni interne ad uso abitativo, il trattamento può essere completato applicando una finitura a cera

### I VANTAGGI

- Prodotto ecocompatibile: senza solventi idrocarburici
- Trattamento reversibile
- Azione consolidante e antispolvero
- Resiste ai raggi UV (ASTM G154)
- A base acqua: può essere applicato su superfici con umidità residua: tempi di lavoro drasticamente abbattuti
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

### COME SI USA

**No diluizione:** pronto all'uso.

**Applicazione:** Agitare prima dell'uso.

Su superficie asciutta e pulita, applicare **CONCRETE SHIELD** con pennellina o vello in modo regolare. Una volta asciutta la prima mano (dopo 4 ore), in caso di superficie assorbente, applicare una seconda mano di prodotto seguendo le stesse modalità.

**Per ambienti domestici interni:** dopo 4 ore dall'applicazione di **CONCRETE SHIELD** stendere una mano di cera di finitura a seconda dell'effetto estetico desiderato: **MATT** per un effetto naturale, per un effetto lucido usare **LONGLIFE**, se disponibile per la vendita.

**Per esterni:** è consigliato applicare il prodotto annualmente per mantenere ottimale l'effetto estetico ravvivante.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:** pulire con acqua subito dopo l'uso

**Per la manutenzione ordinaria:** soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200)

#### Attenzione:

*In caso di non corretta applicazione e quando è necessario un ripristino totale della protezione, rimuovere **CONCRETE SHIELD** utilizzando **PS87 PRO**. Su pavimenti interni ad uso domestico (microcemento, cemento quarzato, etc) fare un test di compatibilità con la superficie prima di effettuare il trattamento. In caso di cementi lisci o con finitura levigata **CONCRETE SHIELD** potrebbe non aderire correttamente. Per questo si consiglia di eseguire una piccola prova preliminare. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (docce, sauna, bagno turco...). In caso di materiale installato a fuga aperta e non stuccato, la protezione riguarda la mattonella e non l'intera superficie. Data la grande variabilità dei materiali, si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Per la manutenzione giornaliera e straordinaria evitare l'uso di detersivi sgrassanti a base alcalina. Usare solo il detersivo neutro **CLEANER PRO** opportunamente diluito.*