

PROTECTOR ANTIMANCHA REAVIVANTE PARA CEMENTO

CEMENTO, HORMIGÓN IMPRESO, PREFABRICADOS DE CEMENTO Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.



Previene la formación de polvo, evita la absorción en profundidad de suciedad y facilita la limpieza de pavimentos en cemento, hormigón impreso, prefabricados de cemento y hormigón.



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO (1 litro):

10-15 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El producto no resiste a las heladas, estocar según indicaciones en etiqueta.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.

PARA QUE SIRVE

- Reaviva las superficies en cemento y hormigón interiores y exteriores protegiéndolas contra el agua, humedad y manchas orgánicas
- Crea una protección que facilita la eliminación de grasa y aceite antes de que penetren en profundidad.
- En superficies exteriores de prefabricados de hormigón y hormigón impreso, imparte resistencia contra los daños de los agentes atmosféricos.
- En pavimentos industriales, almacenes, tiendas y garajes, consolida las superficies y crea una protección anti-despolvoreo.
- En pavimentos interiores de viviendas, el tratamiento puede ser completado con una cera protectora de acabado final.

VENTAJAS

- **Producto ecológico:** sin disolventes hidrocarburicos
- Tratamiento recuperable
- Acción consolidante y anti-despolvoreo
- Resiste a los rayos UV (ASTM G154)
- **En base acuosa:** puede ser aplicado con humedad residual reduciendo los tiempos de trabajo.
- Producto clasificado A+ según French VOC regulation

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación:

Agitar ante del uso. Con superficie limpia y seca, aplicar **CONCRETE SHIELD** con brocha grande, vellón u otro aplicador similar de modo uniforme. Una vez seca la primera mano (4 horas), en el caso de superficies muy absorbentes, aplicar una segunda mano de producto.

Para ambientes domésticos interiores: al cabo de 4 horas de la aplicación del producto aplicar una mano de cera protectora de acabado eligiendo el efecto estético deseado (**MATT** para un efecto natural, **LONGLIFE** para un efecto brillante).

Para exteriores: se aconseja aplicar el producto cada año para mantener un óptimo efecto estético reavivante.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: limpiar con agua enseguida después del uso.

Mantenimiento: solución diluida de **CLEANER PRO**.

Atención:

*En el caso de incorrecta aplicación y cuando sea necesario una recuperación total de la protección, eliminar **CONCRETE SHIELD** utilizando **PS87 PRO**. En pavimentos interiores a uso doméstico (micro-cemento, cuarzo-cemento, etc.) realizar siempre un test de compatibilidad con la superficie antes de realizar el tratamiento. En el caso de materiales lisos o con acabado pulido (ej. micro-cemento) **CONCRETE SHIELD** podría no adherir correctamente. Se aconseja realizar un test previo. No aplicar el producto en exterior si se prevé lluvia. No aplicar en ambientes húmedos o en pavimentos sin pendientes adecuadas que crean embalses de agua. En el caso de material colocado y sin junta, la protección se refiere a la sola cara buena y no a toda la superficie. Averiguar con un test previo el efecto reavivante antes de aplicar el producto. Para el mantenimiento diario y extraordinario evitar el uso de detergentes desengrasantes en base alcalina. Usar solo el detergente neutro **CLEANER PRO** oportunamente diluido en agua.*