

# CONCRETE SHIELD



**WATER-BASED  
TECHNOLOGY**

## FARBVERTIEFENDES FLECKSCHUTZMITTEL FÜR BETON

**BETON, DRUCKBETON, SELBSTSICHERNDER  
BETON, BETONPLATTEN.**



Beugt der Bildung von Staub vor, verhindert die Aufnahme von Schmutz und erleichtert die Reinigung auf Beton, Druckbeton, selbstsichernder Beton, Betonplatten.



### ERGIEBIGKEIT

**ERGIEBIGKEIT (1 Liter):**

**10-15 m<sup>2</sup>**

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

### Verpackung

5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

### HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Das Produkt ist nicht frostbeständig, es muss gemäß den Angaben auf dem Etikett gelagert werden.

### TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.  
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

### EINSATZGEBIETE

- Zur Auffrischung von Betonflächen im Innen- und Außenbereich und zum Schutz vor Flecken und Wasser
- Erzeugt einen Schutz, der die Entfernung von Ölen und Fetten erleichtert, bevor sie in die Oberfläche eindringen
- Für Außenanwendungen auf selbstsichernden Betonplatten und Druckbeton bietet es Witterungsbeständigkeit
- Bei Industrieböden, Lagerhallen, Ausstellungsräumen und Garagen verfestigt es die Oberfläche und macht sie staubabweisend
- Bei Innenböden für den Wohnbereich kann die Behandlung durch Auftragen einer Wachs Oberfläche abgeschlossen werden

### VORTEILE

- **Umweltfreundliches Produkt:** frei von Kohlenwasserstoff-Lösemitteln
- Wieder abnehmbar
- Verfestigend und staubabweisend
- UV-beständig (ASTM G154)
- **Auf Wasserbasis:** kann auf Oberflächen mit Restfeuchte aufgetragen werden: stark verkürzte Arbeitszeit
- Nach der „French VOC Regulation“ eingestuftes Produkt A+

### ANWENDUNG

**Nicht verdünnen:** gebrauchsfertig.

Vor Gebrauch schütteln. **CONCRETE SHIELD** mit Flachpinsel, Vliestuch oder Roller gleichmäßig auf die trockene und saubere Oberfläche auftragen. Sobald die erste Schicht trocken ist (nach 4 Stunden), ist bei einer saugfähigen Oberfläche eine zweite Schicht des Produkts nach dem gleichen Verfahren aufzutragen.

**Für Wohnräume:** 4 Stunden nach dem Auftragen von **CONCRETE SHIELD** eine Schicht Finish-Wachs je nach gewünschter ästhetischer Wirkung auftragen: **MATT** für einen natürlichen Effekt, für einen glänzenden Effekt **LONGLIFE** verwenden, sofern im Verkauf verfügbar.

**Für Außenbereiche:** Um die farbauffrischende Wirkung zu erhalten, wird empfohlen, das Produkt jährlich aufzutragen.

**Für die normale Instandhaltung und Pflege:** Verdünnte Lösung von **CLEANER PRO** (1:200).

**REINIGUNG DER WERKZEUGE:** Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Achtung:

Sollte das Produkt nicht korrekt aufgetragen und eine vollständige Wiederherstellung des Schutzes erforderlich sein, **CONCRETE SHIELD** mithilfe von **PS87 PRO** entfernen. Auf Böden in Wohnungen (Mikrozement, Quarzement, etc.) vor der Behandlung die Oberfläche auf die Verträglichkeit des Produkts testen. Es ist möglich, dass **CONCRETE SHIELD** auf glattem oder poliertem Beton nicht richtig haftet. Deshalb wird empfohlen, es im Voraus an einer kleinen Stelle auszuprobieren. In Außenbereichen das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Es wird davon abgeraten, das Produkt auf Flächen in feuchten Umgebungen und in Bereichen mit Wasseransammlungen zu verwenden. Auf einem Untergrund mit offenen Fugen, die nicht mit Spachtelmasse gefüllt wurden, ist nur die Platte und nicht die gesamte Oberfläche geschützt. Angesichts der Vielfalt an existierenden Materialien, wird empfohlen, das Produkt vor dem Auftragen auf einer kleinen Fläche zu testen, um zu prüfen, ob sich die Farbe verändert. Zur täglichen und außerordentlichen Pflege sollten keine fettlösenden Reinigungsmittel auf Alkalibasis benutzt werden. Ausschließlich das neutrale Reinigungsmittel **CLEANER PRO**, entsprechend verdünnt, verwenden.