

# PROTECTEUR CONTRACTOR'S CHOICE



## CONTRACTOR'S CHOICE

PIERRE NATURELLE, JOINT EN CIMENT



### À QUOI SERT-IL ?

- Protège la pierre naturelle et les joints contre les taches.
- Protège les joints contre l'eau et l'humidité.
- Permet un nettoyage simple et rapide.
- Les joints sont comme neufs pendant de très longues années.
- Peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

### AVANTAGES

- Écologique : produit à base d'eau.
- Double action : protège les joints et facilite le nettoyage.
- Ne modifie pas la couleur des joints.
- Sans odeur.
- Séchage rapide.
- Sans COV : contribue à l'attribution de crédits LEED.
- Sans APFO : non cancérigène.

### MODE D'EMPLOI

Appliquer **CONTRACTOR'S CHOICE** de manière uniforme à l'aide d'une brosse, d'une éponge ou d'un applicateur en laine d'agneau. Éliminer immédiatement tout excédent de produit. Il est possible de marcher sur la surface de manière normale après 4 heures. Durcissement complet et protection maximale atteints en 8 heures.

**Attention:** Lors de la pose de joint avec un carreau en céramique, veiller à bien éliminer le protecteur du carreau à l'aide d'un chiffon. **MISE EN GARDE :** Tenir hors de portée des enfants.

**Température d'entreposage :** entre 41°F et 86°F (5°C et 30°C). Doit être appliqué à une température comprise entre 50° F et 86° F (10° C et 30° C).

- **SÈCHE RAPIDEMENT.**
- **PROTECTION ÉCOLOGIQUE CONTRE LES TACHES.**

#### Propriétés de fonctionnement :

Temps de repos = 4 heures  
Durcissement complet = 8 heures



#### Rendement :

1 gal US (3,78 L)

**Pierre naturelle** ›

1 400 pi<sup>2</sup> (130 m<sup>2</sup>)

**Joints en ciment** ›

Rendement min. :

4 000 pi<sup>2</sup> (372 m<sup>2</sup>)

Rendement max. :

8 000 pi<sup>2</sup> (743 m<sup>2</sup>)

*Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée*



#### Emballage :

1 GAL (3.78 L) 4 bouteilles en plastique par carton

Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. Date de révision : septembre 2021.

**FILA. Because It Works.**

Fila Chemicals USA, Corp.  
Miami, FL 33172  
tel +1-305-513-0708  
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over  
**200 INTERNATIONAL TOP BRANDS**  
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com