

RENSEMIDDEL FOR RESTER AV EPOKSYFUG

**PORCELLANATO, GLASSERT KERAMIKK,
GLASSMOSEAIKK, GLASSERT KLINKER**



CR10 er et konsentrert, flytende rensemiddel spesifikt for vasking etter legging av gulv og kledninger fuget med epoksyfug. Det er effektivt på gamle og vanskelige rester. CR10 er ideelt for materialer uten vannoppsug som porcellanato, glasert keramikk og glassmosaikk. Takket være konsistensen er det ideelt for vegger.



DEKKEVNE

DEKKEVNE (1 liter):

inntil 10 m²

Veiledende dekkevne (avhengig av mengden fugerester og hvor gamle fugerestene er)

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Veldig tyktflytende rensemiddel til rengjøring av overflater. Fjerner rester, flekker og matte felter etter epoksyfug.
- Ideelt til materialer uten vannoppsug som porcellanato, glasert keramikk og glassmosaikk.

FORDELER

- Inneholder biologisk nedbrytbare ingredienser
- Takket være viskositeten fjerner rensemiddelet flekker og matte felter etter epoksyfug fra vegger.
- Effektiv på gamle og gjenstridige rester.
- Ødelegger ikke underlaget.
- Enkel påføring.
- Behagelig mandelduft.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk

Påføring: Rist før bruk.

Fjerning av inntørkede fugerester (etter at fugemiddelet du har brukt har fått virke): produktet brukes ufortynnet og påføres med en pensel slik at alle restene dekkes helt. La det virke i ca. 30 minutter.

Gni med en slipepad eller bruk en spatel på større rester. For påføring på gulv er det mulig å bruke en gulvbehandlingsmaskin med en egnet pad. Skyll skikkelig. Ved gjenstridige rester, gjenta behandlingen og la produktet virke lenger.

RENGJØRING AV VERKTØY: Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

Advarsel:

Test alltid produktet på forhånd på et lite område, og finn optimal virketid for rengjøringen.

Ikke bruk på materialer med vannoppsug. Ikke bruk på tre. Ikke bruk på overflater i metakrylat. For bruk på metallflater må produktet testes på overflaten på forhånd.