

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЭПОКСИДНОЙ ЗАТИРКИ

КЕРАМОГРАНИТ, ЭМАЛИРОВАННАЯ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, МОЗАИКА
ИЗ СТЕКЛА, ЭМАЛИРОВАННАЯ ПЛИТКА
КЛИНКЕР



Средство обладает такой вязкостью, которая делает его идеальным для нанесения на стены. Эффективно удаляет устойчивые и старые пятна.



РАСХОД

Одним литром средства обрабатывается:

до 10 м²

указан примерный расход (зависит от количества остатков и степени их свежести)

Упаковка

1 л: 12 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 5° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 5° до 30°С.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Жидкое моющее средство высокой вязкости для очистки поверхности от остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки.
- Идеально подходит для материалов, обладающих низким влагопоглощением, таких как керамогранит, эмалированная керамика и мозаика из стекла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря своей вязкости, удаляет различные пятна и разводы эпоксидной затирки с поверхности.
- Эффективно удаляет устойчивые и старые пятна.
- Оберегает очищаемый материал.
- Просто наносится.
- Приятный миндалевый запах.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не разводить:

продукт готов к использованию

Применение:
Взболтать перед использованием. Удаление старых остатков штукатурки (после ввода в эксплуатацию используемой эпоксидной затирки): Нанести неразведенное средство при помощи плоской кисти, полностью покрывая все остатки. Оставить действовать примерно на 30 минут. Потереть жесткой губкой или шпателем самые устойчивые остатки. При нанесении на напольное покрытие можно воспользоваться однодисковой машиной и соответствующим диском. Тщательно ополоснуть. В случае устойчивых остатков повторно нанести, оставив средство воздействовать на поверхности в течении более продолжительного времени.

Внимание:

Рекомендуется всегда проводить тест на небольшом участке поверхности, чтобы проверить устойчивость материала и определить оптимальное время выжидания перед чисткой.

Не наносить на материалы с высокой степенью впитываемости. Не использовать на дереве. Не использовать на поверхности из метакрилата. При нанесении на металлические поверхности рекомендуется предварительно проверить устойчивость средства.