

ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ, ΠΕΤΡΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΟΞΕΑ, COTTO, KLINKER



ΧΩΡΙΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΞΥ = δρα με μακροχρόνια ελεγχόμενη δράση, δεν δημιουργεί επιβλαβείς αναθυμιάσεις, διατηρώντας το περιβάλλον ασφαλές για τον χρήστη και το περιβάλλον.



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ (1 λίτρο):

Cotto 1:5 10-20 m²

Κεραμικό πορσελάνης 1:5-1:10 40-80 m²

Φυσική πέτρα 1:5-1:10 20-35 m²

Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική

Συσκευασίες

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Καθαριστικό για τον καθαρισμό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο εργοτάξιο
- Αφαιρεί τα κατάλοιπα που δημιουργούνται μετά την τοποθέτηση, καθώς και την επίμονη βρωμιά από ανόργανο υλικό.
- Εξαφανίζει τα κρυσταλλικά άλατα από το cotto.
- Εξαφανίζει τα άλατα ασβεστίου από δάπεδα, επενδύσεις (ντους), είδη υγιεινής.
- Καθαρίζει σε βάθος τα εξωτερικά δάπεδα.
- Η πλούσια σε τασιενεργά σύνθεσή του αφαιρεί τα κατάλοιπα και καθαρίζει ταυτόχρονα, χωρίς να επιβαρύνει το υλικό.
- Αφαιρεί αποτελεσματικά τα ίχνη και τις εναποθέσεις σκουριάς.
- Βοηθάει στον καθαρισμό των σημαδιών από επίχρισμα στα κεραμικά και στον βιομηχανικό γρανίτη

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Νέα ΣΥΝΘΕΣΗ eco advanced:

1. Περιέχει βιοδιασπώμενα συστατικά σε ποσοστό έως 98%.
2. Πρωτοποριακή σύνθεση χωρίς φωσφορικά άλατα.
3. Ελεγχόμενη δράση με μεγάλη διάρκεια, που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της πλύσης.
4. Αποτελεσματικό στα υπολείμματα αρμόστοκου τιμέντου με πρόσθετα νέας σύνθεσης.
5. Περιέχει τασιενεργά σε συμμόρφωση με τα κριτήρια του EPA.

- Ρυθμισμένο διάλυμα οξέος, δεν εκπέμπει επιβλαβείς αναθυμιάσεις για το χρήστη και το περιβάλλον.
- Δεν επηρεάζει την όψη και το χρώμα των υλικών.
- Δεν καταστρέφει τα προφίλ και τα στοιχεία από αλουμίνιο ή ασάλι (καλύμματα, αγωγούς...).
- Προϊόν για πολλά είδη επιφανειών: cotto, κεραμικά πορσελάνης, κεραμικά, πέτρα ανθεκτική στα οξέα.
- Προϊόν με πολλές χρήσεις: ανάλογα με την αραίωση, καθαρίζει και αφαιρεί το πουρί.
- Ίδανικό για καθαρισμό σε συμμόρφωση με τον κανονισμό UNI 11493: 2016-1.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αραίωση: από 1:5 έως 1:10 ανάλογα με τη βρωμιά που πρέπει να απομακρυνθεί.

Εφαρμογή:

Για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση και για τον καθαρισμό μετά το τέλος των εργασιών στο εργοτάξιο: Βρέξτε προληπτικά την επιφάνεια με νερό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε **DETERDEK PRO** διαλυμένο σε αναλογία 1:5 ή 1:10 (1 λίτρο προϊόντος σε 5 ή 10 λίτρα νερού). Απλώνετε το διάλυμα κατά μερικά τετραγωνικά μέτρα κάθε φορά, περιμένετε μερικά λεπτά και έπειτα τρίβετε με ζωηρές κινήσεις χρησιμοποιώντας τριβείο μονού δίσκου ή πετσέτακι λείανσης. Μαζέψτε το υπόλειμμα με ηλεκτρική σκούπα υγρών ή πανάκια από μικροίνες και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν παραμένουν υπολείμματα επίμονης βρωμιάς, επαναλάβετε την πλύση με πιο συμπυκνωμένα διαλύματα.

Για την τακτική συντήρηση εξωτερικών επιφανειών με εμφανείς ενδείξεις παλαιότητας (νέφος, σκόνη κ.ά.): αραιώστε 1 λίτρο προϊόντος σε 10 λίτρα νερού. Έπειτα ακολουθήστε τις ίδιες μεθόδους εφαρμογής που περιγράφονται παραπάνω.

Για την αφαίρεση υπολειμμάτων αλάτων, σκουριάς και επιχρίσματος, χρησιμοποιείτε το προϊόν συμπυκνωμένο.

Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε σε γυαλιστερά μάρμαρα και σε όλα τα υλικά που είναι ευαίσθητα στα οξέα. Με μια προκαταρκτική δοκιμή σε μικρό τμήμα της επιφάνειας, βεβαιωθείτε ότι το υλικό είναι αρκετά ανθεκτικό στο προϊόν.