



EASYDEK

PULIZIA DISINCROSTANTE

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, COTTO, KLINKER, MATERIALI RESISTENTI AGLI ACIDI



- **Formula eco: innovativa formulazione senza fosfati e senza profumi aggiunti**
- **Permette di effettuare una pulizia efficace e sicura per l'utilizzatore e per l'ambiente**

- **Rispetta le fughe e i profili in alluminio e acciaio**
- **Mantiene la finitura originale dei materiali**
- **Ottimo anche per superfici scure**

A COSA SERVE

- Scioglie le incrostazioni di calcare da pavimenti, rivestimenti e sanitari
- Rimuove la polvere cementizia
- Aiuta a rimuovere gli aloni e macchie di pulito
- Pulisce a fondo i pavimenti esterni
- Rimuovere il calcare recidivo dalle pavimentazioni esterne o in luoghi soggetti alla sua formazione
- Consigliato per il lavaggio iniziale dopo la posa delle superfici per rimuovere i residui di cantiere
- Ideale per rimuovere le piccole macchie superficiali di ruggine

COME SI USA

Diluire mezzo litro di **EASYDEK** in 5 litri d'acqua tiepida. Dopo aver bagnato il pavimento con acqua pulita, stendere la soluzione su pochi metri quadrati per volta.

Attendere 2-3 minuti e passare la superficie con uno spazzolone intervenendo energicamente.

Raccogliere il residuo con uno straccio e risciacquare con abbondante acqua pulita.

Per sporchi più ostinati usare una soluzione di prodotto più concentrata (1 litro di **EASYDEK** in 5 litri di acqua tiepida).

CONFEZIONI

RESA (1 litro):

1 litro: cartoni da 6 pezzi

Cotto	10-20 m²
Gres Porcellanato	30 m²
Materiali resistenti agli acidi	20-30 m²

Le rese sono indicative

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

Non usare sui materiali sensibili agli acidi, come marmi lucidi. Accertarsi con un test preliminare su una piccola porzione di superficie, dell'effettiva resistenza del materiale al prodotto.