EASYGRIP
ANTIDÉRAPANT

GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE, GRANIT

base d'eau

UTILISATION INTERNE

UTILISATION EXTERNE

- **Sécurité invisible : réduit la glissance tout en préservant l'aspect de la surface**
- **Ne blanchit pas les matériaux foncés**
- **Traitement permanent et stable dans le temps**
- **À base d'eau**
- **Idéal pour l'intérieur et l'extérieur**
- **Produit spécialement conçu pour les bricoleurs**
- **Ne crée pas de film superficiel**
- **Utilisation de la surface immédiatement après l'intervention.**

À QUOI SERT-IL ?

- Il augmente l'adhérence des surfaces en grès cérame, céramique et granit.
- Il crée une micro-abrasion superficielle pour augmenter la résistance au glissement sur les surfaces mouillées.
- Il réduit le risque de glissade sur les petites surfaces telles que les receveurs de douche, les seuils, les entrées.
- Il est idéal pour les zones où l'on marche pieds nus ou où il y a des accumulations d'eau ou de condensation.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution: Prêt à l'emploi.
Application: Effectuer un essai préalable sur une zone limitée et cachée. Protéger les zones adjacentes. Laver soigneusement la surface avec un détergent adapté. Appliquer une couche généreuse d'**EASYGRIP** au pinceau, en recouvrant entièrement la zone à traiter. Laisser agir pendant 10 minutes en évitant que la surface ne sèche, ajouter du produit le cas échéant. Éliminer les résidus et rincer abondamment. Répéter l'opération si nécessaire.Un lavage neutralisant avec un détergent neutre FILA est recommandé à la fin.

EMBALLAGES	RENDEMENT (500 ML):
Flacons de 500 ml: cartons de 6 pièces.	**jusqu'à 3 m²**

Le rendement est indicatif

AVERTISSEMENTS
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES
Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température est comprise entre 10° et 30°C.

Attention:
Le traitement est irréversible : un essai préalable est fortement recommandé. Le traitement peut modifier le degré de brillance de la surface. Une utilisation incorrecte peut entraîner une perte de tonalité. Le produit attaque le verre. Utiliser le produit lorsque la température de la surface est comprise entre 10 et 30 °C. Éviter d'appliquer le traitement pendant les heures où la surface est exposée directement au soleil. Sur le grès poli ou lappato, le traitement antidérapant peut s'avérer inefficace et non homogène.