



# EPOXYOUT

## PULITORE PER RESIDUI EPOSSIDICI

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, MOSAICO IN VETRO, KLINKER SMALTATO



- Formulazione ad alta viscosità che permette l'utilizzo a parete
- Rispetta i materiali
- Facile da applicare

### A COSA SERVE

- Pulisce le superfici da macchie, residui e alonature di stucco epossidico
- Rimuove i residui di stucco epossidico stagionato, depositato da lungo tempo
- Ideale per materiali non assorbenti come il gres porcellanato, le ceramiche smaltate e i mosaici in vetro

### COME SI USA

Agitare prima dell'uso.

Sulla superficie con residui di stucco consolidato stendere il prodotto puro con l'applicatore più idoneo coprendo tutti i residui.

Lasciare agire per circa 30 minuti. Intervenire con una spugna leggermente abrasiva rimuovendo i residui.

Risciacquare con cura.

In caso di residui tenaci ripetere l'applicazione lasciando agire il prodotto sulla superficie più a lungo.

FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA INDICATIVA intesa per mano Con 1 litro di prodotto faccio:
1L	6 pz	fino a 8 m <sup>2</sup>

#### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

#### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

#### Attenzione:

*Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie per testare la resistenza del materiale, individuando il tempo di attesa ottimale per la pulizia. Non usare su materiali assorbenti, legno, superfici in metacrilato.*