

RENGØRINGSMIDDEL TIL FRISK EPOXYSPARTELMASSE

KERAMISK FLISE, GLASERET KERAMISK FLISE, GLASMOSAIK, POLERET ANTIKKE STEN



ANVENDELSESOMRÅDE

- Fjerner rester af epoxy spartelmasse
- Ideel til rengøring af fugeredskeer efter brug
- Forhindrer rammedannelse på fliserne forårsaget af manglende fjernelse af spartelmasserester

FORDELENE

- Indeholder biologisk nedbrydelige ingredienser
- **RAPID DRY-TEKNOLOGI** - skal bruges direkte i lægningen - med omgående synlig effekt
- Tyktflydende konsistens, ideel til rengøring på vægge
- Skåner både flise og fugemateriale
- Sikker for brugeren og miljøet
- Stor dækkeflade
- Ødelægger ikke aluminiums- og stålprofiler
- Skummer ikke
- Kan bruges indendørs og udendørs, på gulve og vægge



DÆKNING

vejledende for 750 ml:

Store fliser

op til 350
løbende meter

Mosaik

Op til 15 m²

Rækkeevnen er vejledende

Pakker

Flasker med 750 ml med sprøjtedyse (trigger):
kasser med 12 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5°-30° C
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

BRUG

Ingen opblanding: klar til brug.

Påføring: følg producentens instruktioner og fjern overskydende spartelmasse ved at emulgere med en hvid pad såsom **ScotchBrite®**.

Fortsæt med rengøring af overfladen med en svamp af cellulose typen, som er gennemvædet i vand og presset.

Fjern alle rester med den sidste afsluttende finishvask: sprøjt **EPOXY PRO** jævnt. Lad det virke i 2-3 minutter. Før cellulosesvampen over igen uden at trykke for meget. Skyl ofte med vand for at holde svampen ren og fjerne eventuelle rester fra overfladen. Hvis den afsluttende vask udføres et par timer efter fugning, skal du lade produktet virke i ca. 20 minutter. For gangbarhed og/eller ibrugtagning henvises til instruktioner fra producenten af spartelmassen.

Rengøring med **EPOXY PRO** kan udføres op til maks. 24 timer efter fugning.

Hvis rengøring ikke er udført inden for de fastsatte tider, anbefales det at gribe ind med **CR10**-rensning til hærrede epoxyrester.

Advarsel:

Udfør altid en forudgående test på en mindre del af overfladen for at teste materialets modstand og finde den optimale ventetid for rengøringen.

Må ikke benyttes på absorberende materialer. Må ikke benyttes på træ.

Må ikke anvendes på overflader i metakrylat. Må ikke dryppes på områder, der endnu ikke er fuget. På metaloverflader skal du kontrollere deres modstand over for produktet på forhånd.