

NETTOYANT INSTANTANÉ POUR COULIS ÉPOXY FRAIS

GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE, MOSAÏQUES PÂTE DE VERRE, CLINKER ÉMAILLÉ



RENDEMENT

RENDEMENT (750 ml):

Carreaux grand format jusqu'à 350 mètres linéaires

Mosaïque Jusqu'à 15 m²

Les rendements sont indicatifs

Emballages

Flacon de 750ml avec pulvérisateur: cartons de 12 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température est comprise entre 5° et 30°C.

À QUOI SERT-IL ?

- Élimine les résidus d'époxy frais.
- Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiement après leur utilisation.
- Évite la formation de marques opaques causées par le non enlèvement des résidus de coulis.

LES AVANTAGES

- Contient des ingrédients biodégradables.
- **TECHNOLOGIE RAPID DRY** : action rapide, utilisation simultanément à la pose.
- Consistance visqueuse, produit idéal pour le nettoyage des murs.
- Respecte les matériaux et les joints.
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement.
- Rendement élevé.
- N'abîme pas les profilés en aluminium et en acier
- Ne mousse pas.
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, indiqué pour les sols et les parois.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : Prêt à l'emploi.

Application : En suivant les indications du fabricant, éliminer les résidus de joint en émulsionnant avec un feutre abrasif blanc type **ScotchBrite®**. Nettoyer la surface avec une éponge en cellulose imbibée d'eau et essorée.

Éliminer la laitance avec le nettoyage final: Vaporiser **EPOXY PRO** de façon homogène. Laisser agir 2 à 3 minutes.

Repasser l'éponge en cellulose sans exercer trop de pression. Rincer fréquemment à l'eau pour garder l'éponge propre et pour éliminer tout résidu sur la surface. Si le nettoyage de finition est effectué quelques heures après le jointoiement, laisser agir le produit environ 20 minutes. Pour la circulation et/ou la mise en service, se référer aux instructions du fabricant du coulis.

Le nettoyage avec **EPOXY PRO** peut être effectué jusqu'à un maximum de 24 heures après le jointoiement.

Si le nettoyage prévu est en dehors des délais impartis, il est recommandé d'intervenir avec le nettoyant **CR10**, pour les résidus époxy anciens.

Attenzione:

Effectuer toujours un test préalable sur une petite surface pour tester la résistance du matériau et déterminer le temps d'attente optimal pour le nettoyage. Ne pas utiliser sur des matériaux absorbants. Ne pas utiliser sur le bois. Ne pas utiliser sur les surfaces en méthacrylate. Ne pas verser de gouttes sur des zones où le produit n'a pas encore été appliqué. Sur les surfaces métalliques, vérifier préalablement leur résistance au produit.