

PULITORE Istantaneo per Stucco Epossidico Fresco

**GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA,
MOSAICI IN VETRO, KLINKER SMALTATO**



A COSA SERVE

- Elimina i residui di stucco epossidico
- Ideale per la pulizia degli attrezzi di stuccatura dopo l'uso
- Evita la formazione dell'alone opacizzante causata dalla mancata rimozione dei residui di stucco

I VANTAGGI

- Contiene ingredienti biodegradabili
- **TECNOLOGIA RAPID DRY:** ad azione rapida, da usare contestualmente alla posa
- Consistenza viscosa, ideale per la pulizia a parete
- Rispetta i materiali e le fughe
- Sicuro per l'operatore e per l'ambiente
- Elevata resa
- Non rovina profili in alluminio e acciaio
- Non fa schiuma
- Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: seguendo le indicazioni del produttore, asportare lo stucco in eccesso emulsionando con pad bianco tipo **ScotchBrite®**. Procedere con la pulizia della superficie con spugna tipo cellulosa imbevuta d'acqua e strizzata.

Eliminare tutti i residui con il lavaggio di finitura finale: spruzzare **EPOXY PRO** in modo omogeneo. Lasciare agire 2-3 minuti. Passare nuovamente la spugna in cellulosa senza esercitare eccessiva pressione.

Risciacquare frequentemente con acqua per mantenere la spugna pulita e per rimuovere ogni residuo dalla superficie.

Se il lavaggio di finitura viene eseguito dopo alcune ore dalla stuccatura, lasciare agire il prodotto per circa 20 minuti. Per la pedonabilità e/o la messa in esercizio, riferirsi alle istruzioni del produttore dello stucco. La pulizia con **EPOXY PRO** può essere effettuata fino a un massimo di 24 ore dalla stuccatura.

In caso non sia stata eseguita la pulitura entro i tempi stabiliti, si consiglia di intervenire con **CR10** pulitore per residui epossidici stagionati.

Attenzione:

Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie per testare la resistenza del materiale e individuare il tempo di attesa ottimale per la pulizia.

Non usare su materiali assorbenti. Non usare su legno.

Non usare su superfici in metacrilato.

Non gocciolare su aree non ancora stuccate.

Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro resistenza al prodotto.



RESA

RESA (750 ml):

Piastrelle di grande formato fino a 350 metri lineari

Mosaico Fino a 15 m²

Le rese sono indicative.

Confezioni

Flacone da 750 mL con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.