

PROTETTIVO IDROREPELENTE ANTIEFFLORESCENZA BASE SOLVENTE

COTTO, KLINKER, MATTONI FACCIA A VISTA



ES82 è l'impermeabilizzante che impedisce l'assorbimento dell'acqua e la comparsa delle efflorescenze saline, mantenendo la traspirabilità del materiale.



RESA

RESA (1 litro):

Klinker	20-30 m²
Cotto imprunetino rustico, levigato	15-20 m²
Cotto fatto a mano, spagnolo, tavelle, mattoni	5-10 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Qualora venga impiegato all'interno si consiglia di aerare bene il locale.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.
- Per essere trattato un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

La scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. REV. 01 - 06/08/2024

A COSA SERVE

- Impedisce l'assorbimento dell'acqua
- Crea una barriera anti efflorescenza
- Favorisce l'assorbimento uniforme dei successivi prodotti per il trattamento
- Ideale per la protezione delle pareti in mattoni faccia a vista
- Protezione traspirante effetto naturale

I VANTAGGI

- Non altera la naturale colorazione del materiale
- Ottimo per interni ed esterni
- Ostacola la formazione di muschi
- Non altera l'ingelività del cotto
- Lascia traspirare la superficie
- Grande capacità di penetrazione
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

1. Pulire la superficie con **DETERDEK PRO** o **PHZERO** e risciacquare bene.
2. A superficie asciutta e pulita (dopo 7-15 giorni per il cotto) applicare il prodotto puro con pennello in modo regolare e in abbondanza, impregnando bene anche le fughe.

Superfici esterne: applicare una seconda mano di **ES82** o una mano **FOB XTREME** a 24 ore di distanza dalla prima.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: pulire con acqua subito dopo l'uso.

Per la manutenzione ordinaria: soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200)

SOLO PER USO PROFESSIONALE: per applicazioni a spruzzo o con sistema airless utilizzare gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

*Data la grande variabilità dei materiali, si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.
Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.*