

## DECAPANTE PREPARADOR CONCENTRADO

**PEDRA NATURAL E AGLOMERADOS, GRÉS PORCELÂNICO E CERÂMICA, PREFABRICADOS DE HORMIGÃO, CIMENTO, BARRO, TIJOLO FACE À VISTA, GRES RÚSTICO**



**FASEZERO** é um detergente específico para a preparação do tratamento com **SALVATERRAZZA**, de superfícies de grés, cerâmica, cimento, terracota e klinker. Desengordura completamente e elimina a sujidade mais difícil. No caso de aplicações mais incorretas, é adequado para remover o excesso de **SALVATERRAZZA** e tratamentos hidro-óleo repelente que não criem película.



### RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

**Puro** até 10 m<sup>2</sup>

**Diluído** até 30 m<sup>2</sup>

O rendimento é indicativo

### Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.

5 litros: caixas de 4 unidades.

#### ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.

#### TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.  
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

### PARA QUE SERVE

- Desengorda, elimina a sujidade muito incrustada e prepara as superfícies para o tratamento anti filtrações **SALVATERRAZZA®**.
- Elimina o excesso de **SALVATERRAZZA®** e de outros impermeabilizantes não filmantes, no caso de aplicação incorreta.

### AS VANTAGENS

- Favorece a absorção de **SALVATERRAZZA®**
- Elimina a sujidade mais intensa.
- Resultado seguro.
- Acção rápida.
- Elevado poder de limpeza.
- VOC free.

### COMO SE UTILIZA

**Diluição:** Segundo o tipo de utilização.

**Aplicação:** Molhar previamente a superfície com água. Diluir uma parte de produto em 5 partes de água (1:5), espalhar e deixar atuar durante uns 2-3 minutos. Esfregar com esfregão ou máquina rotativa. Recolher os resíduos com aspirador de líquidos e enxaguar com água limpa. Para uma limpeza mais enérgica diluir o produto em 3 partes de água (1: 3). Com a superfície limpa e seca aplicar a proteção anti filtrações **SALVATERRAZZA®** ou outros tratamentos. Para eliminar o excesso de **SALVATERRAZZA®** no caso de aplicação incorreta: aplicar puro com trincha ou com um pulverizador. Passados 15 minutos, esfregar com esfregão ou com máquina rotativa e enxaguar com água. Em caso de resíduos mais resistentes, repetir a operação. Com a superfície limpa e seca aconselha-se a reforçar a proteção impermeabilizante (no caso de **SALVATERRAZZA®** re-aplicar uma demão de produto).

#### Atenção:

*Não usar em mármore polidos, pedras polidas novas e madeira.*

*Evite o contato com as superfícies metálicas (no caso enxaguar com água limpa de seguida).*

*Realize sempre um teste prévio numa pequena área de superfície.*

*Em barro cozido e tijolo face à vista aconselha-se realizar uma limpeza de neutralização com **DETERDEK PRO** depois do uso de **FASEZERO**.*