

FILA SALVADOCCIA

DER **ECO** INFILTRATIONSSCHUTZ FÜR DUSCHEN

Wasserbasiert

ZEMENTFUGEN, FEINSTEINZEUG, KERAMIK, MOSAIK, TUFF, NATURSTEIN, AGGLOMERATE, KUNSTSTEIN, BETON



- Das Produkt bildet keinen Oberflächenfilm und lässt das Material atmen
- Es ist leicht zu verwenden, da es gebrauchsfertig ist
- Kein Vergilben, unabhängig von Umwelt- und Alterungsbedingungen
- Hohe Ergiebigkeit
- VOC-frei mit geringer Umweltauswirkung und mit dem Label INDOOR AIR COMFORT GOLD* hergestellt



EINSATZGEBIETE

- Verhindert Infiltrationen, schützt Risse und Spalten bis 1 mm
- Verhindert die Bildung von Schimmel, Algen und Schwarzfärbung
- Verhindert die Wasseraufnahme und somit das Auftreten von Ausblühungen (Salzen) in den Fugen
- Verlangsamt die Alterung der Dusche und erhält langfristig ein gesundheitsförderndes und sauberes Umfeld.
- Erleichtert die Pflege der Dusche.
- Bietet einen staubabweisenden Schutz

ANWENDUNG

FILA SALVADOCCIA gleichmäßig mit einem Pinsel oder einem anderen Hilfsmittel auf die gesamte trockene und saubere Oberfläche auftragen, ohne es zu verdünnen. Dabei die Fugen gut benetzen. Vor dem vollständigen Trocknen der Fläche eventuell vorhandene Rückstände mit einem sauberen Lappen von den Fliesen entfernen. **HOCHERGIEBIGE Formel:** Das Auftragen einer zu großen Menge führt zur Bildung von Rückständen auf der Oberfläche. Trocknet in 4 Stunden und die Dusche kann bereits am Tag nach der Anwendung benutzt werden. **Vorreinigung der Oberfläche** (Verträglichkeit des Reinigungsmittels mit dem Material der Verkleidung prüfen): **DETERDEK PRO** zur Entfernung von Kalkablagerungen **PS87 PRO** für organische Verschmutzungen, Seifen und Fette im Allgemeinen **ALGACID** gegen Schimmel und Schwarzfärbungen. **Pflege:** Für die tägliche Reinigung **CLEAN&SHINE** verwenden. Für eine gründlichere Reinigung **DEEPCLEAN** verwenden (auf säurebeständigen Materialien).

VERPACKUNG (Sprühdosierer)	KARTON INHALT	UNGEFÄHRE ERGIEBIGKEIT Mit 375 ml Produkt behandelt man:
375 ML	6 pz	bis zu 400 Laufmeter oder 12 m ²

*Das Produkt erfüllt die strengen Anforderungen und entspricht allen verbindlichen nationalen Vorschriften (z. B. Französische Verordnung über VOC-Emissionen, italienische CAM-Richtlinie, belgische Vorordnungen, deutscher AgBB, etc.) sowie innovativen Nachhaltigkeitsbewertungssystemen wie LEED, BREEAM, WELL. Weiterführende Informationen sind verfügbar unter: <http://www.filasolutions.com/deu/unternehmen/das-fila-forschungszentrum>

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.

Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen..

Achtung:

Das Produkt kann das Material dunkler tönen: Testen Sie es vorher an einer kleinen Fläche. Nicht auf Glas oder Metallelemente wie Profilen, Armaturen und Abflüsse auftragen. Falls erforderlich, mit einem Tuch entfernen.