

FILLERCARE

ECO TRATTAMENTO PROTETTIVO

PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA, LAMINATI, RESINA



- RINNOVA E RIGENERA LE SUPERFICI CONTINUE
- MIGLIORA LE PRESTAZIONI DEI PAVIMENTI NEL TEMPO
- RILUCIDABILE: SE LUCIDATA DONA UN EFFETTO SATINATO

A COSA SERVE

- Protegge la superficie dall'usura e dai graffi
- Previene l'usura da calpestio allungando la vita dei pavimenti
- Ripristina e rende uniforme la finitura superficiale
- Se usata regolarmente, mantiene le finiture originali nel tempo
- Riduce l'accumulo di sporco e polvere
- Semplifica la manutenzione ordinaria

COME SI USA

Prima di applicare **FILLERCARE** eseguire un lavaggio con **SOFTWASH**.

Diluire **FILLERCARE** aggiungendo 200 mL d'acqua per litro di prodotto. Su superficie ben asciutta e pulita applicare una mano uniforme di prodotto con spandicera o panno in microfibra.

Una volta asciutto il pavimento è calpestabile. Se si desidera un leggero effetto lucido si può intervenire con panno di lana o con lucidatrice munita di Pad bianco.

È consigliato, in funzione al transito, di rinnovare ogni 2-3 mesi il trattamento per mantenere la finitura applicando su superficie ben asciutta e pulita una soluzione diluita di **FILLERCARE** (mezzo litro in 5 litri d'acqua).

È possibile rimuovere il prodotto utilizzando lo specifico decerante **ENERGYCLEAN**.

| FORMATO | PEZZI PER CARTONE | RESA INDICATIVA intesa per mano Con 1 litro di prodotto faccio: |
|---------|-------------------|--|
| 1L | 6 pz | fino a 30 m ² |

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Eseguire un test preventivo per verificare la corretta adesione del prodotto ed eventuali cambiamenti estetici dovuti alla finitura matt. Non usare su superfici esterne, ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).