

PROTECTION EXTRÊME HYDROFUGE ET OLÉOFUGE

**PIERRE NATURELLE, AGGLOMÉRÉS, MARBRE
ET GRANIT, CIMENT, TUF, WPC, TERRE CUITE,
CLINKER**



FOB XTREME, protecteur hydrofuge, oléofuge et respirant est le fruit de l'innovante technologie **ADVANCED SOLVENT BORNE TECHNOLOGY**, développée dans les Laboratoires de Recherche FILA. Ne crée aucune pellicule superficielle, résiste aux rayons UV en conservant inaltérées ses performances dans le temps.



RENDEMENT

RENDEMENT (1 litre):		
Pierre		10-30 m ²
Terre cuite	terre cuite rustique, polie	15-20 m ²
Terre cuite	Réalisé à la main	jusqu'à 10 m ²
Ciment		jusqu'à 5 m ²
Marbre/Granit poli		jusqu'à 30 m ²

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée

Emballages

1 litre: cartons de 6 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- Aérer la pièce lors d'application sur les surfaces intérieures.
- L'utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et complète dans toutes ses parties.
- Pour être traité, un sol extérieur doit être posé selon les règles de l'art et remplir toutes les conditions requises par la situationnelles que: le respect des pentes, la réalisation correcte des joints de dilatation, une isolation parfaite du terrain et la résistance prouvée du matériau au gel.
- Ne protège pas des agressions acides.

TEMPÉRATURES

Températures de stockage : de 0° à 30 °C
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

À QUOI SERT-IL ?

- Hydrofuge et oléofuge: empêche l'absorption de taches communes d'origine huileuse et aqueuse.
- Produit protecteur de base, s'applique avant la cire pour les surfaces intérieures avec une finition rustique ou brute.
- Idéal pour le traitement des grenailles et des carreaux enciment.
- Protection effet naturelrespirant.

LES AVANTAGES

- N'altère pas la couleur ni l'aspect d'origine
- Ne crée pas de film superficiel
- N'altère pas la résistance au gel de la terre cuite.
- Excellent sur la terre cuite finition adouci rustique et marbre vieilli.
- Idéal pour une utilisation à proximité des cuisines, des barbecues et des allées de stationnement devoitures.
- Idéal pour les surfaces intérieures et extérieures.
- Les surfaces traitées sont aptes au contact alimentaire.
- Produit classé A+ selon la norme française relative aux COV.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution: prêt à l'emploi.

Application:

Pour les matériaux à finition mate (à l'intérieur et l'extérieur): Sur la surface sèche et propre, appliquer le produit avec un pinceau ou un chiffon type toison de manière uniforme et continue, en imprégnant les jointsaussi. Avant que le produit ne sèche (environ 10 à 15 minutes), éliminer les éventuels résidus en tamponnant avec un chiffon propre.

Pour les finitions polies ou brossées (à l'intérieur et l'extérieur): Sur la surface sèche et propre, appliquer **FOB XTREME** en imprégnant entièrement le matériau et les joints avec un pinceau ou un chiffontype toison. Avant que le produit ne sèche (environ 10 à 15 minutes), frotter et éliminer le résidu à l'aide d'un chiffon en microfibre imbibé du produit même. Sécher ensuite avec un chiffon propre. En cas de nécessité, sur des matériaux très absorbants, appliquer le produit en deux couches à 8 heures d'intervalle l'une de l'autre (ex: zones à passage intense, zones humides, surfaces extérieures). Pour accélérer les opérations, il est possible d'utiliser une monobrosse.

Pour compléter les phases de traitement avec la finition: dans le cas de matériaux poreux comme les pierres naturelles, les pierres reconstituées, les agglomérés et les carreaux enciment, posés à l'intérieur, il est possible d'appliquer une cire de finition choisie en fonction du matériau et de l'effet désiré (**MATT** pour effet naturel , **SATIN** pour un effet satiné, **LONGLIFE** ou **CLASSIC** pour un effet brillant, si disponible à la vente). La surface peut être foulée après 8 heures La protection anti-taches est effective après 24 heures.

Pour l'entretien courant: solution diluée de **CLEANER PRO** (1:200)

Attention:

*Ne jamais appliquer **FOB XTREME** sur une surface déjà cirée.
Ne pas appliquer **FOB XTREME** durant les heures les plus chaudes de l'été.
Compte tenu de la grande variabilité des matériaux, nous recommandons de tester le produit sur une petite partie de la surface pour vérifier d'éventuels changements de couleur. Ne pas appliquer le produit en extérieur si de la pluie est prévue. Ne protège pas des agressions acides.*