

ΙΣΧΥΡΗ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

**ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ,
ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ,
ΤΟΦΟΣ, WPC, COTTO, KLINKER**



Το υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό διαπνέον προστατευτικό **FOB XTREME** βασίζεται στην καινοτόμο **ADVANCED SOLVENT BORNE TECHNOLOGY** που έχουν αναπτύξει τα Εργαστήρια Έρευνας της FILA. Δεν σχηματίζει επιφανειακές μεμβράνες και αντέχει στην ακτινοβολία UV, διατηρώντας αμετάβλητες τις επιδόσεις του στον χρόνο.



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (1 λίτρο):

Πέτρα		10/30 m ²
Cotto	λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα	15/20 m ²
Cotto	χειροποίητο	έως και 10 m ²
Τσιμέντο		έως και 5 m ²
Γυαλιστερό μάρμαρο/Γυαλιστερός γρανίτης		έως και 30 m ²

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Συσκευασίες

1 λίτρο: κιβώτια των 6 τεμαχίων.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό: εμποδίζει την απορρόφηση κοινών λεκέδων από έλαια και νερό.
- Προστατευτικό βάσης πριν το κέρωμα για επιφάνειες εσωτερικού χώρου με τραχύ ή ρουστίκ φινίρισμα.
- Ιδανικό για την επεξεργασία των πλακιδίων από γρανίτη και τσιμέντο.
- Προστασία με υγρή όψη που αναπνέει.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα και την αρχική όψη.
- Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
- Δεν επηρεάζει την αντοχή του cotto στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εξαιρετικό σε ρουστίκ λειασμένο cotto και μάρμαρο με αντική φινίρισμα.
- Ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, μπάρμπεκιου και πλακόστρωτα δρομάκια όπου σταθμεύουν αυτοκίνητα.
- Ιδανικό κατά των λεκέδων για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή:

Για υλικά με ματ φινίρισμα (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου): Σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες, εφαρμόστε με πινέλο ένα ομοιόμορφο και συνεχές στρώμα διαποτίζοντας καλά και τους αρμούς. Προτού στεγνώσει το προϊόν (περίπου 10-15 λεπτά), αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα σκουπίζοντας απαλά με ένα καθαρό πανί.

Για γυαλισμένα ή βουρτσισμένα φινιρίσματα (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου): Σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες περάστε το **FOB XTREME** εμποτίζοντας εξ ολοκλήρου το υλικό και τους αρμούς με πινέλο ή ρολό. Προτού στεγνώσει το προϊόν (περίπου 10-15 λεπτά), τρίψτε και αφαιρέστε τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας πανί από μικροίνες εμποτισμένο με το προϊόν. Στη συνέχεια σκουπίστε με καθαρό πανί. Όταν είναι αναγκαίο, σε υλικά υψηλής απορροφητικότητας απλώστε το προϊόν σε δύο στρώσεις με απόσταση 8 ωρών μεταξύ τους (π.χ. ζώνες με πυκνή κίνηση, ζώνες με υγρασία, εξωτερικές επιφάνειες). Για να επιταχύνεται τη διαδικασία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τριβείο μονού δίσκου.

Για ολοκλήρωση του κύκλου με το φινίρισμα: σε περίπτωση πορώδους υλικού, όπως οι φυσικοί και ανασυσταμένοι λίθοι, οι τεχνογρανίτες και τα πλακίδια τσιμέντου σε εξωτερικούς χώρους, μπορείτε να εφαρμόσετε κερύ φινιρίσματος ανάλογα με το υλικό και το επιθυμητό αποτέλεσμα (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Μπορείτε να πατήσετε την επιφάνεια μετά από 8 ώρες. Η προστασία κατά των λεκέδων διασφαλίζεται μετά από 24 ώρες **Συντήρηση:** αραιωμένο διάλυμα **CLEANER PRO**.

Προσοχή:

Μην εφαρμόζετε ποτέ το **FOB XTREME** σε ήδη κερωμένη επιφάνεια.
Μην απλώνετε το **FOB XTREME** κατά τις πολύ ζεστές ώρες της θερινής περιόδου.
Δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για να διαπιστώσετε τυχόν αλλαγές στο χρώμα.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.
Δεν προστατεύει από τα οξέα.