

WASSER- UND ÖLABWEISENDER EXTREMSCHUTZ

NATURSTEIN UND AGGLOMERATE, MARMOR UND GRANIT, ZEMENT, TUFF, WPC, COTTO, KLINKER



FOB XTREME, wasser- und ölabweisendes atmungsaktives Schutzmittel, auf Basis der in den FILA Forschungslabors entwickelten, innovativen **ADVANCED SOLVENT BORNE TECHNOLOGY**. Bildet keinen Oberflächenfilm und ist beständig gegen UV-Strahlung, bewahrt dauerhaft seine Eigenschaften.



ERGIEBIGKEIT

UNGEFÄHRE ERGIEBIGKEIT (1 Liter):

Naturstein	10/30 m ²
Cotto rustikaler Impruneta-Cotto, geschliffen	15/20 m ²
Cotto handgeformter	bis zu 10 m ²
Beton	bis zu 5 m ²
Marmor/polierter Granit	bis zu 30 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 6 Stück.
5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Wenn das Produkt in Innenräumen verwendet wurde, diese gut lüften.
- Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.
- Um behandelt werden zu können, muss ein Boden im Außenbereich fachgerecht verlegt worden sein und die Ausführung allen Anforderungen entsprechen, es müssen z.B. das Gefälle berücksichtigt, die Dehnungsfugen korrekt angelegt, der Boden perfekt isoliert und die Frostbeständigkeit des Materials sichergestellt werden.
- Schützt nicht gegen aggressive Säuren.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 0° bis 30° C. von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Wasser- und ölabweisend: Beugt der Entstehung gewöhnlicher Öl- und Wasserflecken vor.
- Grundschutzmittel vor dem Wachsen rustikaler bzw. unbehandelter Oberflächen in Innenbereichen.
- Ideal für die Behandlung von Granulat- und Betonplatten.
- Atmungsaktiver Schutz mit natürlichem Effekt.

VORTEILE

- Keine Veränderung der ursprünglichen Optik und Farbe.
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- Beeinträchtigt nicht die Frostbeständigkeit des Cotto.
- Ausgezeichnet auf rustikal geschliffenem Cotto und antikisiertem Marmor.
- Ideal für einen Einsatz in Kochbereichen, Grill- und Autostellplätzen.
- Ideal für Böden in Innen- und Außenbereichen.

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

Für Materialien mit mattem Oberflächenfinish (im Innen- und Außenbereich):

Das Produkt mit Pinsel oder Vliestuch gleichmäßig und ohne Unterbrechung auf die trockene und saubere Oberfläche auftragen, dabei auch die Fugen befeuchten. Vor dem Trocknen des Produkts (ca. 10-15 Minuten) eventuelle Rückstände mit einem sauberen Lappen abtupfen.

Für glänzende oder gebürstete Finishes (im Innen- oder Außenbereich):

FOB XTREME mit Pinsel oder Vliestuch auf die trockene und saubere Oberfläche auftragen. Dabei das Material und die Fugen komplett mit dem Produkt tränken. Vor dem Trocknen des Produkts (ca. 10-15 Minuten) die Rückstände mit einem Mikrofasertuch, das mit dem Produkt getränkt ist, abreiben und entfernen. Dann die Fläche mit einem sauberen Lappen nachtrocknen. Das Produkt auf stark saugfähigen Materialien bei Bedarf in zwei Aufträgen im Abstand von 8 Stunden anwenden (z. B. in Bereichen mit intensiver Begehung, in Feuchträumen oder auf Außenflächen). Um die Arbeiten zu beschleunigen, kann eine Einscheibenmaschine verwendet werden.

Für den Abschluss des Oberflächenfinishes: Auf porösen Materialien wie Naturstein, Kunststein, Agglomeraten und Zementfliesen im Innenbereich kann je nach Material und gewünschter Wirkung (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**) ein Finishwachs aufgetragen werden. Die Fläche ist nach nur 8 Stunden begehbar. Der Fleckschutz ist nach 24 Stunden wirksam.

Pflege: Verdünnte Lösung von **CLEANER PRO**.

Achtung:

FOB XTREME niemals auf einen bereits gewachsenen Fußboden auftragen. Im Sommer sollte FOB XTREME nicht in den heißesten Stunden des Tages aufgetragen werden.

Es wird empfohlen, das Produkt auf einer Testoberfläche auf mögliche Farbveränderungen zu überprüfen.

Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Schützt nicht gegen aggressive Säuren.



- COTTO
- KLINKER
- ZEMENT
- NICHT POLIERTER MARMOR UND GRANIT
- UNPOLIERTE AGGLOMERATE
- TUFF



EINSATZGEBIETE

- Fleckentferner: Beugt der Entstehung gewöhnlicher Öl- und Wasserflecken vor.
- Grundschutzmittel vor dem Wachsen rustikaler bzw. unbehandelter Oberflächen in Innenbereichen.
- Ideal für die Behandlung von Granulat- und Betonplatten.
- Atmungsaktiver Schutz mit natürlichem Effekt.

VORTEILE

- Keine Veränderung der ursprünglichen Optik und Farbe.
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- Beeinträchtigt nicht die Frostbeständigkeit des Cotto.
- Ist als „lebensmittelecht“ zertifiziert.
- Ausgezeichnet auf rustikal geschliffenem Cotto und antikisiertem Marmor.
- Ideal für einen Einsatz in Kochbereichen, Grill- und Autostellplätzen.
- Ideal für Böden in Innen- und Außenbereichen.

ANWENDUNGSWEISE

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

Im Außenbereich: Zunächst eine Schicht eines wasserabweisenden Mittels (FILAES82 bei Cottobelägen oder HYDROREP auf Naturstein) auf den trockenen, sauberen Fußboden auftragen. Warten bis der Belag vollkommen trocken ist (etwa 24 Stunden), dann FILAFOB mit einem Flachpinsel unverdünnt auftragen und dabei auch die Fugen gut benetzen. 24 Stunden abwarten, bevor die Fläche zur Begehung freigegeben wird.

Im Innenbereich: Auf die trockene und gereinigte Oberfläche FILAFOB mit einem Flachpinsel unverdünnt auftragen und dabei auch die Fugen gut benetzen. 24 Stunden abwarten, bevor die Fläche zur Begehung freigegeben wird. Die Behandlung mit dem für die betreffende Fläche am besten geeigneten Wachs abschließen (z.B. FILAMATT – natürlicher Effekt, FILASATIN – satinierter Effekt, FILALONGLIFE – glänzender Effekt, sofern im Verkauf verfügbar).

Pflege: Verdünnte FILACLEANER-Lösung.

Achtung:

FILAFOB niemals auf einen bereits gewachsenen Fußboden auftragen. Im Sommer sollte FILAFOB nicht in den heißesten Stunden des Tages aufgetragen werden. Es wird empfohlen, das Produkt auf einer Testoberfläche auf mögliche Farbveränderungen zu überprüfen. Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Schützt nicht gegen aggressive Säuren.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Naturstein	10/20 m ²
Cotto rustikaler Impruneta-Cotto, geschliffen	15/20 m ²
Cotto handgeformt, spanischer Cotto, Ziegelplatten, Ziegelsteine	5/10 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

- 1-Liter-Kanister in Kartons mit 6 Stück.
- 5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Wenn das Produkt in Innenräumen verwendet wurde, diese gut lüften.
- Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist. Um behandelt werden zu können, muss ein Boden im Außenbereich fachgerecht verlegt worden sein und die Ausführung allen Anforderungen entsprechen, es müssen z.B. das Gefälle berücksichtigt, die Dehnungsfugen korrekt angelegt, der Boden perfekt isoliert und die Frostbeständigkeit des Materials sichergestellt werden.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG

Mischung aus Kunstharzen in dearomatisierter Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteldispersion.

ETIKETTIERUNG

Signalwörter: Gefahr

Gefahrangaben:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Vorsichtsmassnahmen:

Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: sofort



GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt. anrufen. Enthält: Kohlenwasserstoffe dearomatisiert, N-BUTYLACETAT.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: flüssig

Farbe: farblose, transparente Flüssigkeit

Geruch: typisch nach Kohlenwasserstofflösungsmittel

Dichte: 0,763 kg/l

Flammpunkt: 40 °C

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.