

FUGAPROOF

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ШВОВ

ВСЕ ТИПЫ ШВОВ

на водной
основе



РАСХОД

750 мл средства позволяют обработать:

до 850 погонных метров

Указанный расход средства для нанесения в один слой является приблизительным и зависит от характеристик материала.

Упаковка

Флаконы объемом 750 мл с распылителем:
6 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Не допускать замораживания средства в канистре.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 5° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Защищает и дезинфицирует цементные швы
- Облегчает удаление обычных загрязнений.
- Избегать попадания воды и грязи на поверхность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экологичное средство на водной основе
- Готовое к использованию и легко наносимое средство
- Безопасно для нанесения распылением
- Не содержит летучих органических соединений: экологичное средство, сертифицированное по стандарту EC1PLUS
- Не изменяет первоначальный цвет швов.
- Без запаха
- Технология на водной основе: существенно уменьшает время обработки
- Может наноситься на влажные поверхности
- Средство сертифицировано по классу A+ в соответствии с французскими стандартами по выделению летучих органических соединений

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: Средство готово к использованию. Порядок применения

Очистите поверхность используя моющее средство **FUGANET**. После того как поверхность высохнет, распылите **FUGAPROOF** непосредственно на швы и удалите излишки продукта ветошью. Ходжение по поверхности возможно через 4 часа.

Внимание

*Не мочите поверхность в течение первых 24 часов после обработки. Следы засохшего средства, не удаленные при нанесении, можно удалить с помощью **EASYWASH** или средства **CLEANER PRO**, разбавленного в отношении 1:30.*