



# LIMPIADOR DE RESIDUOS DE LECHADA PRE-MEZCLADA, EPOXI, URETANICA "CLEAN-AS-YOU-GO"

## HYBRID & EPOXY PRO

PORCELÁNICO Y CERÁMICA, MOSAICO VÍTREO, GRES EXTRUSIONADO



### PARA QUÉ SIRVE

- Elimina los residuos de junta epoxi fresca incluyendo la de uretano y pre-mezclada o híbrida antes de que haya curado.
- Perfecto para la limpieza de las herramientas del rejuntado después del uso.

### VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA RAPIDDRY:** secado rápido. Se usa durante la fase de rejuntado.
- Respeto el material y las juntas.
- No estropea los perfiles en aluminio y acero.
- Seguro para el usuario y el medio ambiente: no emite humos dañinos.
- No crea espuma.
- Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores; ideal tanto para pisos como para superficies verticales.

### CÓMO SE UTILIZA

**LISTO PARA EL USO.** Retirar completamente el exceso de junta de la losa antes de que comience a fijarse, de acuerdo con las instrucciones del fabricante de junta. Rociar **HYBRID & EPOXY PRO** uniformemente sobre la superficie. Dejar reposar por hasta 3 minutos. Frotar con una esponja de lechada sin ejercitar demasiada presión. Luego enjuagar bien. Si la limpieza se realiza algunas horas después del rejuntado, dejar que el producto actúe en la superficie durante unos 20 minutos. Consultar las instrucciones del fabricante de junta para obtener indicaciones sobre cuando es seguro usar la superficie. Si la limpieza no se realiza dentro de las 24 horas posteriores al rejuntado, los residuos de junta epoxi curados pueden eliminarse con **EPOXYOFF**, limpiador de residuos epoxídicos.

**Atención:** no usar en materiales absorbentes tal como piedra absorbente, madera y metacrilato. Realizar un test previo para determinar la resistencia de la junta y el tiempo de permanencia necesario para que el producto alcance su máxima efectividad. Hoja de seguridad disponible a pedido.

**Temperatura de almacenaje:** De 5°C a 30°C (41°F y 86°F). El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C (41°F y 86°F).

- ▶ **REMUEVE EL RESIDUO DE LECHADA ANTES DEL TIEMPO DE CURADO**
- ▶ **ACELERA EL TIEMPO DE LIMPIEZA FINAL DE OBRA**
- ▶ **SECADO RÁPIDO**



#### Rendimiento:

24 OZ (710 ml)

**gres porcelánico y cerámica** > hasta 15 m<sup>2</sup> (161 sq. ft.)

**Juntas de baldosas de gran formato** > hasta 350 metros lineales (1148 pies lineales)

**Mosaico** > hasta 15 m<sup>2</sup> (161 sq. ft.)

*El rendimiento es indicativo.*



#### Envases:

24 OZ (710 mL) 6 unidades por caja

La ficha técnica está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Fecha de revisión: 2024/07/30 - REV. 03

Fila Chemicals USA, Corp.  
Miami, FL 33172  
tel +1-305-513-0708  
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over  
**240 INTERNATIONAL TOP BRANDS**  
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com