HYDROREP ECO

ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΙΤΗΣ (AGGLOMERATE), ΤΣΙΜΕΝΤΟ, COTTO, ΕΜΦΑΝΗ ΤΟΥΒΛΑ, KLINKER, ΣΟΒΑΣ, ΤΟΦΟΣ

WATER-BASED TECHNOLOGY

Αντιρρυπαντικό ελεγμένο σύμφωνα με το πρότυπο **UNI EN ISO 846: 1999.** Η σύνθεση περιορίζει τη φθορά της επιφάνειας όταν εκτίθεται σε οργανική αποικοδόμηση.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (1 λίτρο):	
Cotto, εμφανή τούβλα, klinker, πέτρα, σοβάς	10-20 m²
Τσιμέντο	8-10 m²

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Συσκευασίες

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον πάγετό.
- Το προϊόν δεν προστατεύει το μάρμαρο και την ασβεστολιθική πέτρα από την προσβολή οξέων.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 10° έως και 30° C.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Υδροαπωθητικό με φυσική όψη.
- Διαποτίζει το υλικό σε βάθος, διατηρώντας την ικανότητά του να αναπνέει.
- Παρεμποδίζει την ανάπτυξη άλγης, μούχλας και λειχήνων.
- Προστατεύει από τη φθορά που προκαλούν οι ατμοσφαιρικοί παράγοντες.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντιαποθετικός φραγμός προστασίας πιστοποιημένος κατόπιν ελέγχων με τη μέθοδο UNI EN ISO 846: 1999.
- Ιδανικό για την προστασία των εξωτερικών τοίχων.
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Δεν επηρεάζει την αντοχή του cotto στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων.
- Δυνατή η εφαρμογή σε επιφάνειες με υπολείμματα υγρασίας: ο χρόνος εργασίας μειώνεται δραστικά.
- Η επεξεργασία διατηρεί σε ποσοστό 90% το μέγιστο επίπεδο ικανότητας του υλικού να αναπνέει.
- Προϊόν που ανήκει στην κατηγορία A+ σύμφωνα με τον γαλλικό κανονισμό για τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια εφαρμόστε το προϊόν με ένα πινέλο ή άλλο μέσο εφαρμογής έως ότου εμποτιστεί καλά το υλικό.
Προτού στεγνώσει το προϊόν (περίπου 10-15 λεπτά), αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα σκουπίζοντας απαλά με ένα καθαρό πανί.
Μπορείτε να πατήσετε την επιφάνεια μετά από 4 ώρες.
Η υδροαπωθητική προστασία διασφαλίζεται μετά από 24 ώρες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: καθαρίστε με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Για εφαρμογές ψεκασμού ή με σύστημα airless, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα ΜΑΠ, όπως υποδεικνύεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Προσοχή:
Δεδομένης της μεγάλης μεταβλητότητας των υλικών, συνιστάτε να δοκιμάσετε αρχικά το προϊόν σε μικρό τμήμα της επιφάνειας για να ελέγξετε αν θα σημειωθούν τυχόν αλλαγές χρώματος.
Αποφύγετε τη συγκέντρωση προϊόντος που δεν έχει απορροφηθεί.
*Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή. Τυχόν επίμονα υπολείμματα προϊόντος μπορούν να αφαιρεθούν και μετά το στέγνωμα του προϊόντος, περνώντας το με **FASEZERO** σε αραίωση 1:10 και τριβείο λευκού δίσκου.*
Αποφύγετε την εφαρμογή σε συνθήκες τεχνητής υγροποίησης ή απευθείας κάτω από τις ηλιακές ακτίνες. Δεν προστατεύει από τα οξέα.