

PROTECTION HYDROFUGE ECOCOMPATIBLE

**PIERRE ET AGGLOMÉRÉS NON POLIS, CIMENT,
TERRE CUITE, BRIQUES DE PAREMENT, CLINKER,
ENDUIT, TUF**



Testé contre la végétation conformément à UNI EN ISO 846: 1999.
La formulation limite la détérioration des surfaces quand celles-ci sont exposées aux dégradations organiques.



RENDEMENT

RENDEMENT INDICATIF (1 litre) :

Terre cuite, briques de parement, clinker, pierre, enduit	10/20 m ²
Ciment	8-10 m ²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée »

Emballages

1 litre : cartons de 12 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- Pour être traité, un sol extérieur doit être posé selon les règles de l'art et remplir toutes les conditions requises par la situationnelles que : le respect des pentes, la réalisation correcte des joints de dilatation, une isolation parfaite du terrain et la résistance prouvée du matériau au gel. Ne protégez pas le marbre et les pierres calcaires contre les agressions acides.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

À QUOI SERT-IL ?

- Hydrofuge à effet naturel.
- Imprègne le matériau en profondeur, tout en le laissant respirer.
- Empêche la croissance des algues, des moisissures, des lichens.
- Protège de l'action dégradante des agents atmosphériques.

LES AVANTAGES

- Barrière contre la végétation certifiée par des tests réalisés conformément à la méthode UNI EN ISO 846:1999.
- Idéal pour la protection des murs extérieurs.
- Résistant aux rayons UV.
- Ne modifie pas la résistance au gel de la terre cuite.
- Bloque l'efflorescence.
- S'applique également sur des surfaces avec de l'humidité résiduelle : temps d'application considérablement réduits.
- Le traitement laisse le matériau respirer à plus de 90%.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : prêt à l'emploi.

Application : Sur la surface sèche et propre, appliquer au moyen d'un pinceau ou d'un autre applicateur le produit en imprégnant le matériau jusqu'à saturation. Avant que le produit ne sèche (environ 10 à 15 minutes), éliminer les éventuels résidus en tamponnant avec un chiffon propre. La surface peut être foulée après 4 heures La protection hydrofuge est effective après 24 heures

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL : sur les surfaces verticales, appliquer par pulvérisation (système airless) en dosant le produit jusqu'à saturation et en utilisant les EPI appropriés, comme indiqué dans la fiche de sécurité.

Attention :

Tester le produit sur une petite surface pour vérifier d'éventuelles modifications de couleur.

Éviter les accumulations de produit non absorbé.

Ne pas appliquer le produit à l'extérieur en cas de prévisions de précipitations. Les éventuels résidus persistants de produit peuvent être enlevés lorsque le produit est sec, en utilisant **FASEZERO** dilué dans une proportion de 1:10, avec le disque blanc. Éviter les applications en présence de condensation superficielle ou sous l'action directe du soleil.

Ne protégez pas des agressions acides.



- PIERRES ET AGGLOMÉRÉS NON POLIS
- CIMENT
- TERRE CUITE
- BRIQUE DE PAREMENT
- GRÈS ÉTIRÉ
- ENDUIT



À QUOI SERT-IL ?

- Hydrofuge à effet naturel.
- Imprègne le matériau en profondeur, tout en maintenant la transpirabilité.
- Empêche la croissance des algues, des moisissures, des lichens.
- Protège de l'action de la dégradation provoquée par les agents atmosphériques.

LES AVANTAGES

- Barrière contre la végétation certifiée par des tests réalisés conformément à la méthode UNI EN ISO 846:1999.
- Idéal pour la protection des murs extérieurs.
- Résistant aux rayons UV.
- Ne modifie pas la résistance au gel de la terre cuite.
- Bloque l'efflorescence.
- Il peut être appliqué sur des surfaces avec de l'humidité résiduelle : temps d'application très réduits.
- Le traitement maintient le niveau de transpirabilité du matériau à plus de 90%.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : prêt à l'emploi.

Application :

Sur une surface sèche et propre, appliquer le produit en saturant le support à l'aide d'un pinceau. Avant que le produit ne sèche, éliminer les éventuels résidus à l'aide d'un chiffon propre. La surface est sèche après 4 heures seulement.

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL : sur les surfaces verticales, appliquer par pulvérisation (système airless) en dosant le produit à distribuer et en utilisant les EPI appropriés, comme indiqué dans la fiche de données de sécurité.

Attention :

Tester le produit sur une petite surface pour vérifier d'éventuelles modifications de couleur. Éviter les accumulations de produit non absorbé. S'il commence à pleuvoir pendant le traitement, arrêter l'application et couvrir toute la surface. Ne pas appliquer le produit en cas de prévision de pluie. Les éventuels résidus persistants de produit peuvent également être retirés même lorsque le produit est sec, en utilisant FILAPS87 dilué dans une proportion de 1:10, avec le disque blanc. Éviter les applications en présence de condensation sur les surfaces ou sous l'action directe du soleil. Le produit est efficace au bout de 24 heures après l'application et la protection est maximale au bout de 10 jours.

RENDEMENT

Avec un litre de produit :

Terre cuite, briques de parement, clinkers, pierre, enduits	10-20 m ²
Ciment	8-10 m ²

« Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche »

Conditionnements

Bidons d'un litre en cartons de 12 bidons.
Bidons de 5 litres : cartons de 4 bidons.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter dans la nature après l'utilisation.
- Pour pouvoir être traité, un sol extérieur doit avoir été posé dans les règles de l'art, c'est à dire qu'il doit remplir toutes les conditions requises par la situation, par exemple : respect des pentes, réalisation correcte des joints de dilatation, isolation parfaite du terrain, résistance prouvée du matériau au gel. Ne protéger pas le marbre et les pierres calcaires contre les agressions acides.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30°C.

COMPOSITION

Mélange d'émulsions siloxanes dispersées dans l'eau.

ÉTIQUETAGE

Aucun étiquetage ni avis de risques et de sécurité n'est nécessaire car le produit n'est pas classé dangereux par la législation en vigueur.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide

Couleur : blanc laiteux

Odeur : typique de résine

Densité : 0,992 kg/litre

pH : 7

Ces informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de recherches et de contrôles constants en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder à des essais et des contrôles préalables. Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits.