

UMWELTFREUNDLICHE WASSERABWEISENDE SCHUTZBEHANDLUNG

**NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND
AGGLOMERATE, BETON, COTTO,
SICHTMAUERWERK, KLINKER, PUTZ, TUFF**



Für Bewuchsschutz gemäß Norm DIN EN ISO 846: 1999 getestet. Die Formulierung begrenzt die Alterung und den Verschleiß von Oberflächen, die organischen Schadwirkungen ausgesetzt sind.



ERGIEBIGKEIT

ERGIEBIGKEIT (1 Liter):

**Cotto, Sichtmauerwerk, Klinker,
Naturstein, Putz** 10-20 m²

Beton 8-10 m²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück.

5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Um behandelt werden zu können, muss ein Boden im Außenbereich fachgerecht verlegt worden sein und die Ausführung allen Anforderungen entsprechen, es müssen z.B. das Gefälle berücksichtigt, die Dehnungsfugen korrekt angelegt, der Boden perfekt isoliert und die Frostbeständigkeit des Materials sichergestellt werden. Schützt Marmor und Kalkstein nicht vor angreifenden Säuren.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.

Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Wasserabweisend mit natürlicher Wirkung
- Impregniert das Material mit Tiefenwirkung und bewahrt die Diffusionsfähigkeit
- Verhindert Bewuchs von Algen, Schimmel und Flechten
- Schützt vor schädigenden Witterungseinflüssen

VORTEILE

- Nach Standardverfahren gemäß DIN EN ISO 846:1999 geprüfte und zertifizierte Schutzschicht gegen Bewuchs und Grünbelag
- Ideal zum Schutz von Außenwänden
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Beeinträchtigt nicht die Frostbeständigkeit des Cotto
- Schützt vor Ausblühungen
- Der Auftrag ist auch auf Flächen mit Restfeuchte möglich; das ermöglicht drastisch verkürzte Bearbeitungszeiten
- Die behandelte Oberfläche bleibt zu mehr als 90 % atmungsaktiv
- Nach der „French VOC Regulation“ eingestuftes Produkt A+

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung: Das Produkt auf trockenen und sauberen Flächen anwenden und mit einem Pinsel oder andere Hilfsmittel bis zur Sättigung auftragen. Vor dem Trocknen des Produkts (ca. 10-15 Minuten) eventuelle Rückstände mit einem sauberen Lappen abtupfen. Die Oberfläche ist nach 4 Stunden begehbar. Der wasserabweisende Schutz ist nach 24 Stunden wirksam.

REINIGUNG DER WERKZEUGE: Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

NUR ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG: Bei Auftrag mit einem Sprühgerät oder mit Airless-System die im Sicherheitsdatenblatt angegebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Achtung:

Angeichts der Vielfalt an existierenden Materialien, wird empfohlen, das Produkt vor dem Auftragen auf einer kleinen Fläche zu testen, um zu prüfen, ob sich die Farbe verändert. Lachenbildung von nicht absorbiertem Produkt verhindern.

*In Außenbereichen das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Eventuelle hartnäckige Produktrückstände können auch nach dem Trocknen des Produkts mit **FASEZERO** in Verdünnung 1:10 und Einscheibenmaschine mit weißem Pad entfernt werden.*

Das Produkt möglichst nicht auf Flächen mit Taubelag oder unter direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Schützt nicht gegen aggressive Säuren.