

RENGØRINGSMIDDEL TIL FJERNELSE AF FUGESLØR DIREKTE I FUGEPROCESSEN

KERAMISKE FLISER, GLASMOSAİK, KLINKER



ANVENDELSESOMRÅDE

- Fjerner friske rester af spartelmasse, selv med tilsætningsstoffer
- Ideel til rengøring af bagsiden af store fliser før lægning
- Ideel til rengøring af fugeredskaber efter brug
- Forhindrer rammedannelse på fliserne forårsaget af manglende fjernelse af spartelmasserester

FORDELENE

- Indeholder biologisk nedbrydelige ingredienser
- **RAPID DRY-TEKNOLOGI** - skal bruges direkte i lægningen - med omgående synlig effekt
- Skummer ikke og det er ikke nødvendigt at skylle efter
- Sikker for brugeren og miljøet
- Skåner både flise og fugemateriale
- Stor dækkeflade
- Ødelægger ikke aluminiums- og stålprofiler
- Afgiver ikke skadelige dampe
- Kan bruges indendørs og udendørs, på gulve og vægge
- Patenteret produkt: Påføringsystem med effektivt og certificeret slutresultat



RÆKKEEVNE

vejledende for 750 ml

Store fliser op til 350 løbende meter

Mosaik Op til 15 m²

Rækkeevnerne er vejledende og udtrykt pr. lag.

Pakker

Flasker med 750 ml med sprøjtedyse (trigger): kasser med 12 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

BRUG

Ingen opblanding: klar til brug.

Påføring:

Efter fugning: Vent på, at blandingen hærdner og bliver ensartet. Respekter den hærdetid der er angivet på den pågældende emballage (generelt mellem 10 - 30 minutter). Rengør først overfladen med fugesvamp som normalt.

Fortsæt med slutrengøringen eller den opfriskende finish.

Sprøjt **INSTANT REMOVER** jævnt på overfladen.

Lad det virke i 1-2 minutter **afhængigt af materialets finish**.

Anvend den let fugtige fugesvamp til rengøringen på overfladen, og sørg for at skylle den ofte og holde den ren.

Skulle der være genstridige rester kan du gentage ovenstående behandling efter 1 time.

Følg altid vejledning på emballagen fra producenten af spartelmassen ift hærdetid og anvendelse.

Rengøring med **INSTANT REMOVER** kan kun udføres direkte i lægningsprocessen. Såfremt ovenstående produkt/vejledning ikke er fulgt, anbefales det at anvende **DETERDEK PRO** afkalkersyre som slutrengøring på arbejdsstedet.

Advarsel:

Må ikke benyttes på blankt marmor og andre materialetyper, som ikke tåler syre. Test altid på en mindre del af overfladen for at teste fugemassens modstandsdygtighed over for produktet. Vær opmærksom på anvendelse ved trimlister og aluminiumselementer i henhold til vejledningen.

Undgå brug af slibesvampe. Tryk ikke for hårdt med fugesvampen i vaskefasen, da dette kan beskadige fugen.