

NETTOYANT INSTANTANÉ POUR COULIS DE CIMENT FRAIS

GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE, MOSAÏQUE PÂTE DE VERRE, CLINKER



À QUOI SERT-IL ?

- Élimine les résidus de coulis de ciment frais, même adjuvantés
- Idéal pour nettoyer l'arrière des grandes dalles avant la pose
- Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiement après leur utilisation
- Évite la formation de marques opaques causées par le non enlèvement des résidus de coulis

LES AVANTAGES

- Contient des ingrédients biodégradables
- **TECHNOLOGIE RAPID DRY** : action rapide, utilisation simultanément à la pose
- Ne mousse pas
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement
- Respecte les matériaux et les joints
- Rendement élevé
- N'abîme pas les profilés en aluminium et en acier
- Ne dégage pas de fumées nocives
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, indiqué pour les sols et les murs
- **PRODUIT BREVETÉ**: système d'application avec un résultat final efficace et certifié

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : Prêt à l'emploi.

Application : Une fois jointoyé, attendre que le mélange s'épaississe et devienne opaque (généralement entre 10 à 30 minutes) en respectant les délais fournis par le fabricant. Procéder à un premier nettoyage de la surface avec une éponge humide.

Procéder avec le nettoyage final autrement dit l'opération de finition frais sur frais.

Vaporiser **INSTANT REMOVER** sur la surface de façon homogène

Laisser agir 1 à 2 minutes [selon la finition du matériau].

Intervenir avec une taloche en éponge humide, en prenant soin de la rincer fréquemment pour la maintenir propre.

En cas de résidus particulièrement tenaces, répéter 1 heure après l'opération de jointoiement en suivant les instructions précédemment décrites.

Pour la mise en service, reportez-vous aux instructions du fabricant du coulis.

Le nettoyage avec **INSTANT REMOVER** ne peut être effectuée que contextuellement à la pose.

Quand du nettoyage non effectué, il est recommandé d'intervenir avec **DETERDEK PRO**, détergent désincrustant acide pour le nettoyage de fin de chantier.

Attention:

Ne pas utiliser sur les marbres polis ou sur les matériaux sensibles aux acides. S'assurer par un test préliminaire, sur une petite surface, de la résistance effective du joint au produit. Pour les éléments en aluminium, employer le produit selon le mode d'emploi. Éviter l'utilisation d'éponges abrasives. Ne pas effectuer de fortes pressions pendant la phase de nettoyage, elles pourraient endommager le joint.



RENDEMENT

RENDEMENT (750 ml):

Carreaux grand format jusqu'à 350 mètres linéaires

Mosaïque Jusqu'à 15 m²

Les rendements sont indicatifs

Emballages

Flacon de 750ml avec pulvérisateur (trigger): cartons de 12 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température est comprise entre 5° et 30°C.