INSTANT REMOVER

PULITORE INSTANTANEO PER STUCCO CEMENTIZIO FRESCO

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, MOSAICO VETROSO, KLINKER

A COSA SERVE

- Elimina residui di stucco cementizio fresco, anche additivato
- Ideale per la pulizia del retro di grandi lastre prima della posa
- Ideale per la pulizia degli attrezzi di stuccatura dopo l'uso
- Evita la formazione dell'alone opacizzante causata dalla mancata rimozione dei residui di stucco

I VANTAGGI

- Contiene ingredienti biodegradabili
- **TECHNOLOGIA RAPID DRY:** ad azione rapida, da usare contestualmente alla posa
- Non fa schiuma
- Sicuro per l'operatore e per l'ambiente
- Rispetta i materiali e le fughe
- Elevata resa
- Non rovina profili in alluminio e acciaio
- Non emette fumi nocivi
- Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete
- **PRODOTTO BREVETTATO:** sistema applicativo con risultato finale efficace e certificato

RESA

RESA (750 ml):	
Piastrelle di grande formato	fino a 350 metri lineari
Mosaico	Fino a 15 m²

Le rese sono indicative.

Confezioni

Flacone da 750 mL con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.
Applicazione: Una volta stuccato, attendere che l'impasto si addensi e diventi opaco (in genere dai 10 ai 30 minuti) in accordo con i tempi forniti dal produttore. Procedere ad una prima pulizia della superficie con spugna inumidita. Procedere con la pulizia finale ovvero l'operazione di finitura a fresco. Spruzzare **INSTANT REMOVER** in modo omogeneo sulla superficie. Lasciare agire 1-2 minuti **a seconda della finitura del materiale.** Intervenire con un frattazzo in spugna umida, avendo cura di risciacquarlo frequentemente per mantenerlo pulito. In caso di residui tenaci ripassare dopo 1 ora dalla stuccatura seguendo le istruzioni appena descritte. Per la messa in esercizio, riferirsi alle istruzioni del produttore dello stucco. La pulizia con **INSTANT REMOVER** può essere effettuata solo contestualmente alla posa. Nel caso in cui non sia stata eseguita, si consiglia di intervenire con **DETERDEK PRO** detergente disincrostante acido per la pulizia di fine cantiere.

AVVERTENZE
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:
Non usare su marmi lucidi e su tutti i materiali sensibili agli acidi.
Accertarsi con un test preliminare dell'effettiva resistenza del fugante al prodotto su una piccola porzione di superficie.
Per gli elementi in alluminio impiegare il prodotto secondo le indicazioni d'uso.
Evitare l'impiego di spugne abrasive.
Non imprimere forti pressioni durante la fase di lavaggio perché possono intaccare la fuga.