



LIMPIADOR DE RESIDUOS DE LECHADA DE CEMENTO "CLEAN-AS-YOU-GO"

INSTANT REMOVER

PORCELÁNICO Y CERÁMICA, MOSAICO VÍTREO, GRES EXTRUSIONADO



PARA QUÉ SIRVE

- Elimina los residuos frescos de mortero de junta cementosa durante el rejuntado antes de que haya curado.
- Eficaz incluso en lechadas con aditivos.
- Ideal para limpiar la parte posterior de las baldosas de gran formato antes de la instalación.
- Perfecto para la limpieza de las herramientas de rejuntado.

VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA RAPIDDRY:** secado rápido. Se usa durante la fase de rejuntado.
- Sin espuma; no necesita enjuague.
- Respeta el material y las juntas.
- No estropea los perfiles en aluminio y acero.
- Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores; ideal tanto para pisos como para superficies verticales.
- Alto rendimiento.
- Seguro para el usuario y el medio ambiente: no emite humos dañinos.
- Patente pendiente: sistema de aplicación con resultado final eficaz y certificado.

CÓMO SE UTILIZA

LISTO PARA EL USO. Esperar a que la junta se haya fijado inicialmente y aparezca firme de acuerdo con las instrucciones del fabricante (generalmente alrededor de 10 a 30 minutos). Realizar una limpieza inicial de la superficie con una esponja húmeda. Luego, rociar **INSTANT REMOVER** y dejar reposar durante 1-2 minutos. Para baldosas texturizadas, dejar reposar durante 5 a 10 minutos. Limpiar con un fratás de esponja, enjuagando a menudo para mantenerlo limpio. Para las manchas rebeldes, repetir las instrucciones anteriores después de una hora. Consultar las instrucciones del fabricante de junta para obtener indicaciones sobre cuando es seguro usar la superficie. Limpieza de la parte trasera de baldosas de gran formato: Pulverizar **INSTANT REMOVER** en una esponja suave y pasar sobre la superficie trasera de la baldosa.

Atención: No usar en los materiales sensibles a los ácidos. Evitar el empleo de estropajos abrasivos. Realizar un test previo para determinar la resistencia de la junta y el tiempo de permanencia necesario para que el producto alcance su máxima efectividad.

Temperatura de almacenaje: De 5°C a 30°C (41°F y 86°F). El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C (41°F y 86°F).

- **REMUEVE EL RESIDUO DE LECHADA ANTES DEL TIEMPO DE CURADO**
- **ACELERA EL TIEMPO DE LIMPIEZA FINAL DE OBRA**
- **SECADO RÁPIDO, NO NECESITA ACLARADO**



Rendimiento:

24 OZ (710 ml)
gres porcelánico y cerámica hasta 15 m² (161 sq. ft.)
Juntas de baldosas de gran formato hasta 350 metros lineales (1148 pies lineales)
Mosaico hasta 15 m² (161 sq. ft.)

El rendimiento es indicativo.



Envases:

24 OZ (710 mL) 6 unidades por caja

Data sheets are subject to change without notice. Revision date: 2024/04/18 - REV. 03

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172
tel +1-305-513-0708
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com