

## NETTOYANT INSTANTANÉ POUR ENDUIT DE CIMENTERIE FRAIS

GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE, MOSAÏQUE PÂTE DE VERRE, CLINKER



### À QUOI SERT-IL ?

- Élimine les résidus d'enduit de cimenterie frais, même avec additif.
- Idéal pour le nettoyage de la partie inférieure des grands carreaux avant la pose.
- Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiement après leur utilisation.
- Évite la formation d'une auréole opacifiante consécutive à l'absence du nettoyage des résidus d'enduit.

### LES AVANTAGES

- TECHNOLOGIE RAPID DRY : action rapide, s'utilise simultanément à la pose.
- Ne mousse pas, aucun rinçage nécessaire.
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement.
- Respecte les matériaux et les joints.
- Rendement élevé.
- N'abîme pas les profilés en aluminium et en acier.
- Ne dégage pas de fumées nocives.
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur, indiqué pour les sols et les parois.



### MODE D'EMPLOI

**Pas de dilution :** prêt à l'emploi.

**Application :** Une fois jointoyé, attendre que le mélange s'épaississe et devienne opaque (généralement entre 10 à 30 minutes) en respectant les délais fournis par le fabricant. Procéder à un premier nettoyage de la surface avec une éponge humide. Procéder avec le nettoyage final autrement dit l'opération de finition frais sur frais. Vaporiser **INSTANT REMOVER** sur la surface de façon homogène. Laisser agir 1 à 2 minutes **selon la finition du matériau**. Intervenir avec une taloche en éponge humide, en prenant soin de la rincer fréquemment pour la maintenir propre. En cas de résidus particulièrement tenaces, répéter 1 heure après l'opération de jointoiement en suivant les instructions précédemment décrites. Pour la mise en service, reportez-vous aux instructions du fabricant d'enduit. Le nettoyage avec **INSTANT REMOVER** peut être effectuée uniquement au moment de la pose. Quand le nettoyage n'a pas été fait, il est recommandé d'intervenir avec **DETERDEK PRO**, détergent acide détartrant pour le nettoyage de fin de chantier.

### RENDEMENT

indicatif pour 750 ml

Carreaux grand format jusqu'à 350 mètres linéaires

Mosaïque Jusqu'à 15 m<sup>2</sup>

Les rendements sont indicatifs et sont considérés par couche.

### Emballages

Flacon de 750ml avec pulvérisateur (trigger) : cartons de 12 pièces.

### AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

### TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C  
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

### Attention :

*Ne pas utiliser sur les marbres polis ou sur les matériaux sensibles aux acides. S'assurer par un test préliminaire, sur une petite surface, de la résistance effective du joint au produit.*

*Pour les éléments en aluminium, employer le produit selon le mode d'emploi.*

*Éviter l'utilisation d'éponges abrasives.*

*Ne pas effectuer de fortes pressions durant la phase de nettoyage, elles pourraient endommager le joint.*

# INSTANT REMOVER

NETTOYANT INSTANTANE POUR PRODUIT A JOINTS FRAIS



- GRÈS CÉRAME
- CÉRAMIQUE
- MOSAÏQUE PÂTE DE VERRE
- CLINKER



## À QUOI SERT-IL ?

- Élimine les résidus de produit à joint frais, même adjuvanté.
- Idéal pour le nettoyage de l'arrière de grands carreaux avant la pose.
- Idéal pour nettoyage de pose et de jointolement après leur utilisation.
- Évite la formation du voile de ciment opacifiant conséquence de la non-élimination des résidus du produit à joint.

## LES AVANTAGES

- TECHNOLOGIE RAPID DRY** : action rapide, à utiliser au moment de la pose.
- Ne mousse pas et ne nécessite pas de rinçage.
- Sûr pour l'opérateur et pour l'environnement.
- Respecte les matériaux et les joints.
- Rendement élevé.
- N'abime pas les profils en aluminium et en acier.
- Ne dégage pas de fumées nocives.
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, idéal pour les sols et les surfaces verticales.

## MODE D'EMPLOI

**APPLICATION**  
**DILUTION : PRET A L'EMPLOI.**

Une fois jointoyé, attendre que le produit à joint s'épaississe, avant qu'il ne commence à durcir, conformément aux délais fournis par le fabricant du joint. Effectuer un premier nettoyage de la surface avec une éponge humide, afin de façonner le joint. Procéder au nettoyage final, autrement dit l'opération de finition frais sur frais, (communément dit : « quand la surface à blanchie »), dans les 2 heures qui suivent, **en vaporisant INSTANT REMOVER** de façon homogène sur environ 2-5 m<sup>2</sup>, le produit s'évaporant en 10 minutes environ (à une température de 20°C), ce temps de contact de 10 minutes ne doit pas être dépasser.

Laisser agir quelques minutes en fonction de la finition du matériau, et nettoyer avec une taloche éponge humide, en prenant soin de la rincer fréquemment pour la maintenir propre.

En cas de résidus tenaces, repasser le produit en suivant les indications ci-dessus.

Après la mise en service, pour le nettoyage de fin de chantier procéder avec le détergent acide **DETERDEK** comme reporté sur la fiche technique.

**Attention** : Ne pas utiliser sur les marbres polis ou sur les matériaux sensibles aux acides.

S'assurer, grâce à un test préalable, de la résistance effective du joint au produit sur une petite surface.

Pour les éléments en aluminium, employer le produit selon les indications d'utilisation. **Éviter l'utilisation d'éponges abrasives.**

**Ne pas effectuer des pressions trop fortes lors de la phase de nettoyage car elles pourraient endommager le joint.**

## RENDEMENT

indicatif pour 750 ml

Carreaux grand format	jusqu'à 350 mètres linéaires
Mosaïque	Jusqu'à 15 m <sup>2</sup>

Les rendements sont indicatifs et sont indiqués par couche.

## Emballages

Flacon de 750ml avec pulvérisateur (trigger) : cartons de 12 pièces.

## RECOMMANDATIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.

## TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30° C.  
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30° C.

## ÉTIQUETAGE

Mentions d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence :

Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Porter équipement de protection des yeux / du visage. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide

Couleur : transparent

Odeur : Légère

Densité : 1,011 kg/l

pH : 1,4

Ces informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de recherches et de contrôles constants en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder à des essais et des contrôles préalables. Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits.