

RENSEMIDDEL KLART TIL BRUK PÅ FERSK SEMENTBASERT FUGEMASSE.

**PORCELLANATO, KERAMIKK, GLASSMOSAIKK
KLINKER**



HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner ferske fugerester som inneholder sement og tilsetningsstoffer.
- Ideelt for rengjøring av baksiden av storformatfliser før legging.
- Ideelt for rengjøring av fugeverktøyet etter bruk.
- Unngår dannelsen av matte felter etter fjerningen av fugerestene.

FORDELER

- **RAPID DRY TEKNOLOGI:** hurtigvirkende, skal brukes samtidig med legging.
- Skummer ikke og skylning er ikke nødvendig.
- Sikker for brukeren og miljøet.
- Skader ikke materialene eller fugene.
- Høy dekkevne.
- Ødelegger ikke lister i aluminium og stål.
- Avgir ikke farlige gasser.
- Kan brukes innendørs og utendørs, på gulv og vegger.
- **Patentert produkt:** Applikasjonssystem med et effektivt og dokumentert sluttresultat.



DEKKEVNE

veiledende for 750 ml

Store fliser inntil 350 løpemeter fug

Mosaikk Inntil 15 m²

Veiledende dekkevne pr. strok.

Pakningsstørrelser

750 ml flaske med spraydyse (trigger) i kartonger
å 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Påføring:

Etter å ha fuget, vent til fugemassen stivner og blir matt (det var vanligvis fra 10 til 30 minutter) i henhold til produsentens anvisning. Bruk en fuktig svamp og utfør den første rengjøringen av overflaten. Fortsett med den endelige rengjøringen/etterbehandlingen.

Spray **INSTANT REMOVER** jevnt på overflaten. La det virke i 1-2 minutter avhengig av materialets etterbehandling. Bruk en fuktig svamp. Skyll den ofte for å holde den ren.

Ved gjenstridige rester, gjenta prosessen etter 1 time. Følg instruksjonene ovenfor. For virketidene, se anvisningene fra produsenten av fugemassen. Rengjøring med **INSTANT REMOVER** kan kun utføres samtidig med legging. Hvis det ikke er gjort, anbefales det å bruke **DETERDEK PRO** syrebasert rensmiddel for å fjerne fugerester etter avsluttet arbeid.

Advarsel:

Ikke bruk på polert marmor eller på materialer som ikke tåler syrebaserte produkter. Test produktet på et lite område på forhånd. På elementer i aluminium må produktet brukes i samsvar med anvisningene.

Unngå bruk av slipepader. Ikke bruk kraftig trykk under vaskingen, fordi det kan ødelegge fugen.