



CERA PROTETTIVA AD EFFETTO LUCIDO

**COTTO, KLINKER, ARDESIA, PIETRA NATURALE,
AGGLOMERATI, GOMMA, PVC, LAMINATI
PLASTICI, LINOLEUM, RESINA, SUPERFICI
VINILICHE**



A COSA SERVE

- Protegge i pavimenti soggetti ad alto traffico
- Perfetta sui pavimenti gomma, PVC, vinilici, laminati plastici, linoleum, resina
- È ideale per superfici in pietra naturale non lucidata, granito e cotto
- Ottima anche per la manutenzione di pavimenti in cemento quarzato trattati con **BETON**
- Genera sulla superficie una pellicola polimerica di elevata lucentezza e protezione
- Indicata per la protezione di pietre naturali lucide in ambiente pubblico

I VANTAGGI

- Non serve lucidare
- Ha grande capacità di adesione
- È facile da applicare
- Può essere usata sia pura che diluita in acqua
- La manutenzione può essere eseguita con monospazzola ad alta velocità (high-speed)

COME SI USA

Diluizione: sia pura che diluita a seconda delle necessità.

Per la protezione della superficie: A pavimento asciutto e pulito, stendere una mano di prodotto puro in modo uniforme e continuo con vello spandicera o altro applicatore. Attendere 1 ora. Stendere quindi una seconda mano in senso incrociato alla prima. Una volta asciutto il pavimento sarà brillante senza bisogno di lucidare. Su cotto e pietre naturali ad alto potere assorbente si consiglia di applicare preventivamente una mano di base di **FOB XTREME** o **W68**. Attendere 24 ore prima di stendere **LONGLIFE**.

Rinnovo della lucentezza (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200), applicare **LONGLIFE** diluendo 500 ml di prodotto in 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

Ripristino della protezione: decerare la superficie con il detergente **PS87 PRO** diluito 1:5. Risciacquare. A pavimento asciutto e pulito applicare **LONGLIFE** pura con vello o altro applicatore. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: pulire con acqua subito dopo l'uso.

Per la manutenzione ordinaria: soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200)


Attenzione:

Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già trattati e non ancora asciutti.

*Per rimuovere questa cera usare lo specifico decerante **PS87 PRO**.*

Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

Data la grande variabilità dei materiali, si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.



RESA

RESA (1 litro):	
Cotto	30 m ²
Pietra	30-40 m ²
Gomma/pvc, Laminati Plastici, Linoleum, Resina (puro)	30 m ²
Gomma/pvc, Laminati Plastici, Linoleum, Resina (diluito 1:10)	300 m ²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.