



CERA PROTECTORA CON EFECTO BRILLO

BARRO, GRES EXTRUSIONADO, PIZARRA, PIEDRA NATURAL Y TERRAZO, GOMA Y PVC, LAMINADOS PLÁSTICOS, LINOLEO, RESINA, VIÑO



PARA QUÉ SIRVE

- Protege los pavimentos interiores contra el desgaste del tránsito y contra la suciedad, suavizando la textura, facilitando el mantenimiento e impartiendo un cálido acabado brillante.
- Perfecta en pavimentos de tipo resinoso (goma, pvc,...)
- Ideal para superficies en piedra natural rústica (pizarra, granito, etc.), barro e gres extrusionado.
- Óptima también para el mantenimiento de pavimentos en cuarzo-cemento tratados con **BETON**.
- Crea una película polimérica con elevada protección y brillo.
- Ideal para la protección de pavimentos en ambientes públicos.

LAS VENTAJAS

- Proporciona un efecto brillante sin necesidad de abrillantar.
- Gran capacidad de adhesión y alto poder auto-nivelante.
- Fácil de aplicar.
- Alta concentración: puede utilizarse tanto pura (en fase de tratamiento) como diluida en agua (en fase de mantenimiento).
- El mantenimiento puede ser realizado con máquina rotativa de alta velocidad (highspeed).
- Acabado antideslizante (norma ISO 10545-17anexo A, método B.C.R.A.).



COMO SE UTILIZA

Dilución: Se puede utilizar puro o diluido en agua según necesidad.

Para la protección de pavimentos: Con superficie limpia y seca, aplicar **LONGLIFE** con brocha u otro aplicador similar de modo uniforme. Esperar hasta completo secado (al menos 1 hora) y aplicar una segunda mano. Esperar el completo secado antes de transitar. No se abrillanta. En pavimentos de barro y piedra porosa es necesaria la aplicación previa de una base de impermeabilizante a elegir según el material y la tonalidad deseada (ej. **W68**, **FOB XTREME**, **WETECO**). Esperar 24 horas antes de aplicar **LONGLIFE**.

Para el mantenimiento:

Renovación del brillo (ej. cada 2/3 meses):

con superficie limpia, aplicar **LONGLIFE** diluido en agua en proporción 1:10 (500 ml. en 5 litros de agua) con una bayeta u otro aplicador similar. Esperar el completo secado antes de transitar.

Recuperación de la protección (ej. 1 vez al año): con superficie limpia y seca (si necesario decapar antiguas capas de cera con **PS87 PRO**) aplicar **LONGLIFE** puro con bayeta u otro aplicador similar. Esperar el completo secado antes de transitar.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: limpiar con agua enseguida después del uso.

Mantenimiento: Solución diluida de **CLEANER PRO**.

Atención:

No transitar sobre el pavimento en fase de secado y no repasar en los puntos ya tratados y aún sin secar.

*Es posible eliminar el producto utilizando el detergente decapante **PS87 PRO**.*

No aplicar en ambientes húmedos o en pavimentos sin pendientes adecuadas que crean embalses de agua (duchas, saunas, baños turcos, etc.).

El producto reaviva ligeramente el tono de los materiales, realizar una prueba previamente en una pequeña zona de la superficie.

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO (1 litro):

Barro	30 m ²
Piedra	30/40 m ²
Goma/pvc, laminados plásticos, linóleo, resina (puro)	30 m ²
Goma/pvc, laminados plásticos, linóleo, resina (diluido 1:10)	300 m ²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

- 1 litro: cajas de 12 unidades.
- 5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.