

## CERA COM EFEITO OPACO

**BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO, PEDRA E  
AGLOMERADO NÃO POLIDOS, TUFO, RESINA**



## PARA QUE SERVE

- Protege os pavimentos interiores de barro cozido, grés rústico e pedra com acabamento rústico, contra o desgaste da passagem e a sujidade suavizando a textura e proporcionando um acabamento natural com efeito opaco.
- Ideal como tratamento de acabamento final de protectores em base aquosa.
- Ideal para evitar o pó de paredes interiores de pedra natural, tijolos face á vista, preservando a aparência mate original.

## AS VANTAGENS

- Proporciona um efeito mate natural.
- Alta concentração: podem ser usado puro (na fase de tratamento) ou diluído em água (na fase de manutenção).
- Se desejar aumentar o grau de brilho, obtendo um efeito acetinado, é possível puxar o lustro esfregando com um pano.
- Completamente removível.
- Alto poder de autonivelamento e alta capacidade de aderência.
- Repele efetivamente sujidade e pó.

## COMO SE UTILIZA

**Proteção de pavimentos e paredes:** Diluir levemente **MATT** para facilitar a aplicação adicionando um copo de água por litro de produto. Com superfície limpa e seca, aplicar **MATT** com trincha ou outro aplicador similar uniformemente. Esperar até a secagem completa (pelo menos 1 hora) e aplicar uma segunda demão. Esperar a secagem completa antes de transitar. Se desejar um acabamento acetinado, puxar o lustro com um pano. Em pavimentos de barro e pedra porosa, é necessário aplicar uma base de impermeabilização para escolher de acordo com o material desejado e a tonalidade desejada (por exemplo, **W68**, **FOB**, **WETECO**).

**Para manutenção:**

**Renovação do acabamento (ex. cada 2/3 meses):** com superfície limpa e seca, diluir **MATT** em água na proporção de 1:10 (500 ml em 5 litros de água) e aplicar com um pano ou outro aplicador similar. Esperar a secagem completa antes de transitar.

**Para tratamento anti-pó de paredes:** com superfície limpa e seca aplicar **MATT** puro com uma trincha uniformemente. Esperar uma hora para secar.

## RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Barro cozido | 30 m <sup>2</sup>    |
| Pedra        | 30/40 m <sup>2</sup> |

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

## Embalagens

- 1 litro: caixas de 12 unidades.
- 5 litros: caixas de 4 unidades.

## ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- O produto embalado não resiste ao gelo.

## TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.  
Aplicar com temperatura do material entre 10° e 30° C.

**Atenção:**

*É possível eliminar o produto utilizando o detergente decapante **PS87 PRO**.*

*Não deve utilizar-se o produto em superfícies exteriores nem em ambientes húmidos (casas de banhos, duchas, etc.)*

*O produto reaviva levemente o tom dos materiais, realizar um teste em uma pequena área da superfície.*