

ASPECT NATUREL PROTECTEUR PENETRANT

MP90 ECO PLUS

**PIERRE NATURELLE, QUARTZ MODIFIÉ, PORCELAINE POLIE,
JOINT**



À QUOI SERT-IL ?

- Imperméabilise et protège des taches toutes les pierres naturelles, le quartz artificiel, les carreaux de porcelaine polie et les joints.
- Parfait pour toutes les pierres naturelles aux finitions polies, brossées et adoucies au jet de sable.
- N'altère pas l'aspect naturel du matériau.
- Excellente protection pour les comptoirs de cuisine et les vanités de salle de bain.
- Idéal pour les carreaux de béton décorés et la pierre reconstruite
- Idéal pour les joints, les carreaux craquelés, la résine de marbre et les dalles de pierre.

AVANTAGES

- Rend le nettoyage quotidien facile.
- Écologique: sans solvant.
- N'est pas affecté par l'humidité résiduelle: peut être appliqué 24 à 48 heures après le nettoyage initial.
- Ne forme pas de film, ne se décolore pas ou ne jaunit pas avec le temps.
- **INSTALLATION RAPIDE:** la surface peut être parcourue après seulement 4 heures.
- Les surfaces traitées sont aptes au contact alimentaire.
- Très faibles émissions de COV : contribue à l'attribution de crédits LEED.
- Sans APFO : non cancérigène.

MODE D'EMPLOI

PIERRE NATURELLE AVEC FINITION MATE ET POLIE, CARREAUX DE CIMENT DÉCORÉ ET PIERRE ARTIFICIELLE, PORCELAINE POLIE, QUARTZ : Appliquer **MP90 ECO PLUS** sur une surface propre et sèche à l'aide d'un pinceau ou d'un applicateur en laine d'agneau, en s'assurant de bien saturer la surface. Laisser reposer pendant de 10 à 15 minutes, puis essuyer et frotter la surface pour permettre au produit de pénétrer complètement. Éliminer tout excédent de produit avec un chiffon sec, un tampon en laine d'agneau ou une éponge. Il est possible de marcher sur la surface de manière normale après 4 heures. Durcissement complet et protection maximale atteints en 8 heures.

Attention: Avant d'appliquer totalement le produit, effectuer un test de produit sur une petite zone peu visible ou un échantillon séparé pour vérifier toute décoloration de la surface. Appliquer le produit et laisser sécher dans un endroit bien aéré. Ne pas appliquer le produit à l'extérieur en cas de prévisions de précipitations. **MP90 ECO PLUS** ne protège pas le marbre, le travertin et les pierres calcaires des taches acides. **Température d'entreposage :** entre 41°F et 86°F (5°C et 30°C). Doit être appliqué à une température comprise entre 50° F et 86° F (10° C et 30° C).

POSE RAPIDE : 4 HEURES

IDÉAL POUR LES PLANS DE TRAVAIL DES CUISINES ET SALLES DE BAINS

Propriétés de fonctionnement :

Temps de repos = 4 heures
Durcissement complet = 8 heures



Rendement :

1 gal US (3,78 L)
Carreaux de porcelaine ›
1 206 à 1 637 pi² (112 à 152 m²)
Pierres naturelles polies ›
819 à 1 206 pi² (76 à 112 m²)
Pierre avec finition naturelle ›
388 à 819 pi² (36 à 76 m²)

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée



Emballage :

1 QT (946 ml) 6 bouteilles en plastique par carton

Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. Date de révision : septembre 2021.

FILA. Because It Works.

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172
tel +1-305-513-0708
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com