

ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ,
ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗΣ, ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΙΤΗΣ (AGGLOMERATE)



Το διαπνεόν υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό προστατευτικό MP90 βασίζεται στην καινοτόμο SOLVENT BORNE TECHNOLOGY που έχουν αναπτύξει τα Εργαστήρια Έρευνας της FILA:



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (1 λίτρο):

Μάρμαρο/Γρανίτης 30 m²

κεραμικό πορσελάνης 30/40 m²

Βενετσιάνικο 30 m²

“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

Συσκευασίες

375 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

1 λίτρο: κιβώτια των 6 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Αερίστε καλά το χώρο κατά τη χρήση και το στέγνωμα του προϊόντος.
- Δεν προστατεύει από τα οξέα.
- Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του εξοπλισμού είναι ακεραία.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Είναι η καλύτερη προστασία από τους λεκέδες για κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρα και γρανίτες.
- Εμποδίζει τα γκράφιτι σε κάθετε επιφάνειες από φυσική πέτρα.
- Είναι ιδανικό για την προστασία τραπεζιών και επιφανειών στο μπάνιο και την κουζίνα.
- Κατά των λεκέδων: εμποδίζει την απορρόφηση κοινών λεκέδων από έλαια και νερό.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα των επιφανειών.
- Δεν δημιουργεί μεμβράνη.
- Οι επιφάνειες που υποβάλλονται σε αυτήν την επεξεργασία είναι ιδανικές για επαφή με τρόφιμα.
- Είναι ιδανικό ακόμη και για τραπέζια ή περβάζια.
- Αδιαβροχοποιεί, προστατεύει και απλουστεύει το καθάρισμα.
- Ιδανικό για τη συντήρηση των κεραμικών κρακελέ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: Σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες, εφαρμόστε με πινέλο ένα ομοιόμορφο και συνεχές στρώμα MP90, διαποτίζοντας καλά και τους αρμούς. Προτού το προϊόν στεγνώσει πλήρως (περίπου 10-15 λεπτά), τρίψτε και αφαιρέστε τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας πανί από μικροΐνες εμποτισμένο με το προϊόν. Στη συνέχεια σκουπίστε με καθαρό πανί. Για να επιταχύνεται η διαδικασία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τριβείο μονού δίσκου. Σε υλικά υψηλής απορροφητικότητας, εφαρμόστε σε δύο χέρια με διάστημα 8 ωρών μεταξύ των εφαρμογών. Μπορείτε να πατήσετε την επιφάνεια μετά από 12 ώρες, ενώ η προστασία υδροαπόθησης και ελαιοαπόθησης ενεργοποιείται μετά από 24 ώρες.

Συντήρηση: αραιωμένο διάλυμα **CLEANER PRO**.

Προσοχή:

Πριν εφαρμόσετε το προϊόν, συνιστάται να κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για τυχόν αλλαγές του χρώματος.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.

Προειδοποιήσεις: Αερίστε καλά το χώρο κατά τη χρήση και το στέγνωμα του προϊόντος.

Δεν προστατεύει από τα οξέα.



- ΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ



ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Είναι η καλύτερη προστασία από τους λεκέδες για κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρο και γρανίτες με γυαλιστερό φινιρίσμα.
- Εμποδίζει τα γκράφιτι σε κάθετες επιφάνειες από φυσική γυαλισμένη πέτρα.
- Είναι ιδανικό για την προστασία τραπεζιών και επιφανειών στο μπάνιο και την κουζίνα.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα των επιφανειών.
- Δεν δημιουργεί μεμβράνη.
- Είναι πιστοποιημένο ως "ιδανικό για επαφή με τρόφιμα".
- Είναι ιδανικό ακόμη και για τραπέζια ή περβάζια.
- Διαποτίζει, προστατεύει και απλουστεύει το καθαρίσμα.
- Ιδανικό για τη συντήρηση των κεραμικών κρακελέ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή:

1. Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, εφαρμόστε με πινέλο ένα ομοιόμορφο και συνεχές στρώμα προϊόντος.
2. Μετά από 24 ώρες, σε στεγνό δάπεδο, αφαιρέστε τα υπολείμματα με ένα πανί εμποτισμένο στο ίδιο προϊόν και στη συνέχεια σκουπίστε με στεγνό πανί ή απορροφητικό χαρτί.

Συντήρηση: αραιωμένο διάλυμα FILACLEANER.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Μάρμαρο/Γρανίτης	30 m ²
κεραμικό πορσελάνης	30/40 m ²
Βενετσιάνικο	20 m ²

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Προσοχή:

Πριν εφαρμόσετε το προϊόν, συνιστάται να κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για τυχόν αλλαγές του χρώματος. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή. Προειδοποιήσεις: Αερίστε καλά το χώρο κατά τη χρήση και το στέγνωμα του προϊόντος. Δεν προστατεύει το μάρμαρο και τις ασβεστολιθικές πέτρες από την προσβολή οξέων.

Συσκευασίες

- Μεταλλικά κουτιά των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
- Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων.
- Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Αερίστε καλά το χώρο κατά τη χρήση και το στέγνωμα του προϊόντος.
- Δεν προστατεύει το μάρμαρο και τις ασβεστολιθικές πέτρες από την προσβολή οξέων.
- Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του εξοπλισμού είναι αμέλεια.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C. Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία μεταξύ 5° και 30° C.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μείγμα σιλικονούχων ενώσεων διαλυμένων σε υδρογονανθρακικό διαλυτικό χωρίς άρωμα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος Δηλώσεις επικινδυνότητας: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Μπορεί να προκαλέσει υπηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσω ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Διάθεση του



περιεχομένου / περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει: Υδρογονάνθρακες απαλλαγμένοι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναμονή: υγρό
Χρώμα: διαφανές άχρωμο
Οσμή: απαλό υδρογονανθρακικό διαλυτικό
Πυκνότητα: 0,776 κιλά/λίτρο
Σημείο ανάφλεξης: 40 °C

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο πρόσφατων τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται από συνεχείς έρευνες και εργαστηριακούς ελέγχους. Ωστόσο, λόγω παραγόντων που δεν μπορούμε να σταθίσουμε, οι συστάσεις που σας δίνονται απαιτούν πάντα και σε κάθε περίπτωση εξέταση, δοκιμή και έλεγχο από τον ίδιο το χρήστη. Η Fila δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη χρήση των προϊόντων των