

PROTEZIONE IDRO OLEOREPELLENTE

**GRES PORCELLANATO LEVIGATO, MARMO,
GRANITO, PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI**



MP90, protettivo idro oleorepellente traspirante, impedisce l'assorbimento di sostanze oleose, grasse (oli, sapone, shampoo ecc.) e acqua, sulle superfici, preservandone l'aspetto originale.



RESA

RESA (1 litro):

Marmo/Granito 30 m²

gres porcellanato 30-40 m²

Veneziana 30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

375 mL: cartoni da 12 pezzi.

1 litro: cartoni da 6 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.
- Non protegge dalle aggressioni acide.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- È la miglior difesa dalle macchie per gres porcellanato, marmo e granito
- È un antigraffiti per superfici verticali in pietra naturale
- È ideale per la protezione di tavoli e top di bagni e cucine
- Antimacchia: ostacola l'assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa

I VANTAGGI

- Non altera la colorazione naturale delle superfici
- Non fa film
- Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
- È eccellente anche su tavoli e davanzali
- Impermeabilizza, protegge e semplifica la pulizia
- Ideale per la protezione della ceramica craquelè
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Su superficie asciutta e pulita applicare **MP90** con pennello in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe. Prima che il prodotto asciughi completamente (circa 10-15 minuti), massaggiare e rimuovere il residuo impiegando un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso. Quindi asciugare di seguito con panno pulito. Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. Per materiali particolarmente assorbenti applicare in due mani a distanza di 8 ore l'una dall'altra.

La superficie è calpestabile dopo 12 ore la protezione idro oleorepellente è attiva dopo 24 ore.

Per la manutenzione ordinaria: soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200)

Attenzione:

Data la grande variabilità dei materiali, si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non protegge dalle aggressioni acide.