

WASSER- UND ÖLABWEISENDES SCHUTZMITTEL

POLIERTES FEINSTEINZEUG, MARMOR UND GRANIT, NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE



MP90, wasser- und ölabweisendes atmungsaktives Schutzmittel, verhindert die Aufnahme von öl- oder fetthaltigen Substanzen (Öle, Seife, Shampoo usw.) und Wasser durch die Oberflächen und bewahrt dadurch das ursprüngliche Aussehen.



ERGIEBIGKEIT

UNGEFÄHRE ERGIEBIGKEIT (1 Liter):

Marmor/Granit	30 m ²
Feinsteinzeug	30/40 m ²
Venezianischer Terrazzo	30 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

- 375 ml: Kartons mit 12 Stück.
- 1 Liter: Kartons mit 6 Stück.
- 5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Den Raum während der Anwendung und Trocknung des Produktes gut durchlüften.
- Schützt nicht gegen aggressive Säuren.
- Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Der beste Schutz vor Flecken auf Feinsteinzeug, Marmor und Granit.
- Schutzmittel gegen Graffiti an vertikalen Oberflächen aus Naturstein.
- Idealer Schutz für Tische sowie Waschtische und Küchenarbeitsplatten.
- Fleckenentferner: Beugt der Entstehung gewöhnlicher Öl- und Wasserflecken vor.

VORTEILE

- Verändert die natürliche Farbtonung des Materials nicht.
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- Die behandelten Oberflächen sind für den Lebensmittelkontakt geeignet.
- Ausgezeichnet auch auf Tischen und Fensterbänken.
- Dichtet ab, schützt und vereinfacht die Reinigung.
- Ideal zum Schutz von Craquelé-Keramik

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung: MP90 mit einem Pinsel gleichmäßig und ohne Unterbrechung auf die trockene und saubere Oberfläche auftragen, dabei auch die Fugen befeuchten. Vor dem vollständigen Trocknen des Produkts (ca. 10-15 Minuten) die Rückstände mit einem Mikrofasertuch, das mit dem Produkt getränkt ist, abreiben und entfernen. Dann die Fläche mit einem sauberen Lappen nachtrocknen. Um die Arbeiten zu beschleunigen, kann eine Einscheibenmaschine verwendet werden. Bei besonders saugfähigen Materialien das Produkt in zwei Aufträgen im Abstand von 8 Stunden anwenden. Die Oberfläche ist nach 12 Stunden begehbar, der wasser- und ölabweisende Schutz ist nach 24 Stunden wirksam.

Pflege: Verdünnte Lösung von **CLEANER PRO**.

Achtung:

Vor dem Auftragen des Produkts sollte an einer kleinen Fläche geprüft werden, ob sich die Fläche ggf. verfärbt.

Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet.

Hinweise: Den Raum während der Anwendung und dem Trocknen des Produkts gut lüften.

Schützt nicht gegen aggressive Säuren.



- GESCHLIFFENES FEINSTEINZEUG
- POLIERTER MARMOR UND GRANIT
- POLIERTER NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE



EINSATZGEBIETE

- Der beste Fleckschutz für Feinsteinzeug, Marmor und Granit mit poliertem Finish.
- Schutzmittel gegen Graffiti für vertikale Naturstein-Oberflächen.
- Idealer Schutz für Tische sowie Waschtische und Küchenarbeitsplatten.
- Fleckenentferner: Beugt der Entstehung gewöhnlicher Öl- und Wasserflecken vor.

VORTEILE

- Verändert die natürliche Farbtonung des Materials nicht.
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- Ist als „lebensmittelecht“ zertifiziert.
- Ausgezeichnet auch auf Tischen und Fensterbänken.
- Dichtet ab, schützt und vereinfacht die Reinigung.
- Ideal zum Schutz von Craquelé-Keramik

ANWENDUNGSWEISE

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

1. FILAMP90 mit einem Pinsel gleichmäßig und ohne Unterbrechung auf die Fläche auftragen.
2. Nach 24 Stunden Trockenzeit sind Produktrückstände mit einem Lappen, der mit dem gleichen Produkt getränkt ist, zu entfernen. Danach mit einem trockenen Lappen oder saugfähigem Papier nachtrocknen.

Pflege: Verdünnte FILACLEANER-Lösung.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Marmor/Granit	30 m ²
Feinsteinzeug	30/40 m ²
Venezianischer Terrazzo	20 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

- 250ml-Kanister in Kartons mit 12 Stück.
- 1-Liter-Kanister in Kartons mit 6 Stück.
- 5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Den Raum während der Anwendung und Trocknung des Produktes gut durchlüften.
- Schützt Marmor und Kalkstein nicht vor angreifenden Säuren.
- Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG

Mischung aus Siloxanverbindungen in dearomatisierter Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteldispersion.

ETIKETTIERUNG

Signalwörter: Gefahr

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise:

Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz



/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. Enthält: Kohlenwasserstoffe dearomatisiert.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: flüssig
Farbe: farblose, transparente Flüssigkeit
Geruch: Leichter Geruch nach kohlenwasserstoffhaltigem Lösungsmittel
Dichte: 0,786 kg/l
Flammpunkt: 40 °C

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.