

# MP90 ECO XTREME



## ØKO-KOMPATIBEL, EKSTREM VANN- OG OLJEAVSTØTENDE BESKYTTELSE

POLERT PORCELLANATO, MARMOR OG GRANITT, NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, SEMENT



Den innovative **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY**, utviklet i forskningslaboratoriene til **FILA**, tillater påføring av produktet i situasjoner med restfuktighet i materialet, allerede 1 døgn etter førstegangs vask.



### DEKKEVNE

#### DEKKEVNE (1 liter):

Polert porcellanato	30-50 m <sup>2</sup>
Marmor/Granitt med polert overflate	20-30 m <sup>2</sup>
Upolert naturstein	10-20 m <sup>2</sup>

Veiledende dekkevne pr. Strøk

#### Pakningsstørrelser

375 ml: kartonger á 12 stk.  
1 liter: kartonger á 6 stk.  
5 liter: kartonger á 4 stk.

#### ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- For å kunne behandle et utendørs guly må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet i underlaget.
- Luft rommet under bruk og mens produktet tørker.
- Beskytter ikke mot syreangrep.

#### TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.  
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

### HVA BRUKES DET TIL

- Vann- og oljeavstøtende beskyttelse med naturlig effekt.
- Den beste flekkbeskyttelsen i miljøvennlig versjon for porcellanato, naturstein, marmor og granitt med blank, patinert, polert, børstet, finpolert matt finish.
- Reduserer materialets vannoppsug uten å endre materialets utseende.
- Impregnerer, beskytter og forenkler rengjøringen.
- Utmerket også til fuger, krakelert keramikk, marmorstein, marmor-harpiks og gravstøtter.
- Egner seg også for sementfliser og komposittmaterialer.
- Har anti-graffiti egenskaper: Beskytter overflaten og gjør det enkelt å fjerne graffiti under rengjøring.
- Vann- og oljeavstøtende: Hindrer at vanlige fett- og vannflekker absorberes.

### FORDELER

- Produkt med svært lavt VOC-innhold og lav miljøpåvirkning med **INDOOR AIR COMFORT GOLD\***-sertifikat
- Miljøvennlig behandling uten hydrokarbonløsemidler
- Ettersom produktet er vannbasert, tåler det restfuktighet. Det kan derfor påføres 1-2 døgn etter førstegangs vask, slik at behandlingen utføres meget raskt
- Produktet er sertifisert A+ i henhold til French VOC regulation
- EMICODE EC1 Plus og LEED (ACP)-sertifisert produkt
- Danner ikke hinne og gulner ikke
- Ideelt til beskyttelse av bord og benkeplater i kjøkken og badrom
- Overflaten kan tas i bruk etter kun 2 timer\*\*

\*\* Forhold ved påføring:

temperatur = 20 °C

fugtighet < eller = 60 %

Anvendelse i henhold til anvisningene på etiketten.

\* Produktet har bestått de strenge kravene og er i samsvar med alle obligatoriske nasjonale forskrifter (f.eks: French A+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, Belgian regulation osv.) og innovative ordninger for miljømessig bærekraft, som LEED (ACP), BREEAM, WELL. For mer informasjon, se: <http://www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo>

### BRUKSMÅTE

**Ingen fortykning:** klar til bruk.

**Påføring:** Rist før bruk.

**For materialer med matt finish (naturstein, terrakotta, agglomerater, sementfliser):** Bruk en pensel eller en mopp og påfør **MP90 ECO XTREME** jevnt på en tørr og ren overflate. Fugene må også fuktet godt.

Tørk av eventuelle rester med en ren klut før produktet har tørket helt. På materialer med høyt vannoppsug må produktet påføres i to strøk med 20 minutters mellomrom.

**For polert porcellanato, naturstein, agglomerater med blank finish:** Bruk en pensel eller en mopp og påfør **MP90 ECO XTREME** på en tørr og ren overflate. Fukt materialet og fugene godt. Dypp en mikrofiberklut i produktet og gni slik at produktet trenger inn før det har tørket helt (ca. 10-15 minutter). Tørk deretter av med en ren klut. Bruk en gulvbehandlingsmaskin for en raskere utføring.

**For å avslutte med finishen:** På porøse materialer som naturstein, kunststein, agglomerater og sementfliser som er lagt innendørs, kan det påføres toppvoks etter 4 timer, avhengig av materiale og ønsket effekt (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE** hvis finnes i handelen). Overflaten kan tas i bruk etter kun 2 timer. Den vann- og oljeavstøtende beskyttelsen virker etter 24 timer.

**RENGJØRING AV VERKTØY:** Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

**Ordinært vedlikehold:** Fortynnet **CLEANER PRO** (1:200)

#### Advarsel:

Gitt den store variasjonen i materialene, anbefales det å teste produktet på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer.

Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.

Beskytter ikke mot syreangrep.