

NOMOLD ANTI-MOISSISSURES ACTIF

GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE, PIERRES NATURELLES, PEINTURES MURALES ET MARMORINO,
CIMENT – BÉTON ET JOINTS, TERRE CUITE, CLINKER



- Emballage ergonomique pratique avec vaporisateur
- Viscosité idéale : s'applique facilement sur le mur.
- Action rapide, efficace en quelques minutes.
- Nettoie efficacement même les joints.



À QUOI SERT-IL ?

- Élimine rapidement les moisissures et désinfecte les surfaces en pierre, plâtre, ciment, terre cuite, joints, céramique, verre et marmorino.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi: Pas de dilution.

Application: Pulvériser **NOMOLD** directement sur la surface à nettoyer, en tenant le flacon en position verticale à 15-20 cm de distance environ du point d'application. Laisser agir environ 15 minutes. Tamponner l'éventuel excès de produit avec un chiffon humide pour éviter toute coulure. Répéter si nécessaire l'opération, puis rincer la surface avec une éponge mouillée. Pour éviter que les moisissures se reforment, appliquer après le nettoyage **NOMOLD DEFENSE** pour une protection active contre les moisissures. Bien aérer les locaux pendant et après l'utilisation (environ 4 heures de ventilation, mais si la perception du chlore persiste, il faut continuer à ventiler jusqu'à ce qu'il disparaisse). Avant de peindre, il est recommandé d'attendre environ 12 heures. Utiliser le produit avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.

EMBALLAGES

Flacons de 500 ml avec
pulvérisateur: cartons de 6
pièces.

RENDEMENT (1 LITRE):

10-16 m²

Le rendement est indicatif et dépend de l'absorption de la surface

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.
- Ne pas utiliser en combinaison avec des acides. Des gaz dangereux peuvent se libérer (chlore).
- Bien aérer la pièce durant l'application du produit.
- Ne pas éliminer la moisissure à sec, afin d'éviter la dispersion des spores.
- Utiliser le produit avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température est comprise entre 5° et 30°C.

Attention:

Ne pas pulvériser sur le bois, les plantes, les tissus et les métaux ; dans un tel cas, laver immédiatement avec de l'eau. Ne pas utiliser sur des pierres neuves polies. Attention: sur les enduits colorés, vérifier préalablement sur une petite surface les éventuelles modifications de couleur. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire toujours l'étiquette et les informations sur le produit. L'utilisation de vêtements et de gants de protection adaptés est recommandée lors de l'utilisation. En cas de mauvaise ventilation, porter un masque respiratoire.