NOMOLD

QUITAMOHO ACTIVO

GRES PORCELÁNICO, CERÁMICA, BARRO, PAREDES PINTADAS, CEMENTO Y JUNTAS, BARRO Y CARA VISTA, GRES EXTRUSIONADO

USO INTERIOR

- **Fácil aplicación gracias a su práctico envase en spray.**
- **Viscosidad ideal para la aplicación en paredes.**
- **Acción rápida: actúa en pocos minutos.**
- **Elimina fácilmente el moho también en las juntas.**

PARA QUÉ SIRVE

- Elimina rápidamente el moho y limpia las superficies de paredes pintadas, piedra natural, piedra artificial, cemento, barro, juntas, cerámica y cristal.

CÓMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.
Aplicación: Pulverizar directamente sobre la superficie manteniendo el envase en posición vertical a una distancia de 15-20 cm del punto de aplicación.
Dejar actuar unos 15 minutos. Eliminar el eventual exceso de producto con un paño húmedo para evitar escurrimientos. Repetir la operación si fuese necesario y aclarar con esponja húmeda.
Para evitar que vuelva a aparecer el moho, se aconseja utilizar **NOMOLD DEFENSE** para una protección activa.

Ventile bien las habitaciones durante y después de su uso (unas 4 horas de ventilación pero si persiste la percepción de cloro, continúe ventilando hasta que desaparezca).

Antes de pintar se recomienda esperar unas 12 horas.
Utilizar el producto antes de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ENVASES	RENDIMIENTO (1 LITRO):
Envases de 500 ml. con pulverizador: cajas de 12 uds.	**10-20 m² según absorción de la superficie**

El rendimiento es indicativo

ADVERTENCIAS
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- No utilizar en combinación con ácidos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).
- Aplicar el producto aireando el local.
- No eliminar el moho en seco, para evitar la dispersión de las esporas.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

Attenzione:
No pulverizar en plantas, tejidos y metales, en este caso lavar enseguida con agua. No utilizar sobre piedras pulidas (ej. mármol pulido). En pinturas coloreadas testar previamente el producto en una pequeña área de superficie para averiguar eventuales alteraciones de tonalidad. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.
Se recomienda utilizar indumentaria y guantes de protección adecuados durante su uso. En caso de mala ventilación, use una máscara respiratoria.