

NOMOLD AKTIVER SCHIMMELENTFERNER

FEINSTEINZEUG, KERAMIK, NATURSTEINE, WANDFARBEN UND MARMORINO-OBERFLÄCHEN,
ZEMENT UND FUGEN, COTTO, KLINKER



- Ergonomischer Griff mit praktischem Sprühdosierer
- Ideale Viskosität: kann einfach auf der Wand aufgetragen werden
- Schnelle Wirkung in wenigen Minuten
- Reinigt auch die Fugen wirksam



EINSATZGEBIETE

- Entfernt schnell Schimmel und desinfiziert Oberflächen aus Stein, Putz, Beton, Cotto, Fugen, Keramik, Glas und Marmorino

ANWENDUNG

Gebrauchsfertig: nicht zu verdünnen

Anwendung: Sprühen Sie **NOMOLD** aus 15–20 cm Abstand direkt auf die Anwendungsstelle, dabei die Sprühflasche senkrecht halten.

Ca. 15 Minuten einwirken lassen. Eventuellen Überschuss des Produkts mit einem feuchten Tuch abtupfen, um zu vermeiden, dass Tropfen herunterlaufen. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen, die Fläche anschließend mit einem feuchten Schwamm abwaschen.

Um die Neubildung von Schimmel zu verhindern, empfehlen wir nach der Reinigung die Anwendung von **NOMOLD DEFENSE** für einen aktiven Schimmelschutz.

Lüften Sie die Räume während und nach dem Gebrauch gut (ca. 4 Stunden Lüften, aber wenn die Wahrnehmung von Chlor weiterhin besteht, lüften Sie weiter, bis diese verschwindet). Vor dem Streichen wird empfohlen, ca. 12 Stunden zu warten.

VERPACKUNG (Sprühdosierer)	KARTON INHALT	ERGIEBIGKEIT Mit 1Lt Produkt behandelt man:
500ML	12 pz	10-20 m ² (je nach Aufnahmefähigkeit der Fläche)

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Nicht zusammen mit Säuren verwenden. Es können sich gefährliche Gase bilden (Chlor).
- Bei der Anwendung des Produkts den Raum stets gut lüften.
- Schimmel niemals trocken entfernen, um Sporenverteilung zu verhindern.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.

Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

Achtung: Das Produkt nicht auf Holz, Gewebe und Metalle sprühen. Bei unabsichtlichem Aufsprühen sofort mit Wasser abwaschen. Nicht auf neuem poliertem Naturstein verwenden. Auf farbigem Putz vorher an einer kleinen Stelle prüfen, ob sich die Farbe eventuell verändert. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Es wird empfohlen, während des Gebrauchs geeignete Schutzkleidung und Handschuhe zu verwenden. Bei schlechter Belüftung eine Atemmaske tragen.