

PROTECTEURS

NOMOLD DEFENSE PROTECTION ACTIVE CONTRE LES MOISSISURES

PIERRES NATURELLES, CÉRAMIQUE, PEINTURES
MURALES ET MARMORINO, CIMENT ET JOINTS,
TERRE CUITE



À QUOI SERT-IL ?

- Produit de protection à base d'eau qui désinfecte la surface en empêchant la colonisation des moisissures.
- Évite le noircissement causé par l'humidité sur les murs intérieurs.
- Indiqué aussi pour les murs comme fond de protection avant de peindre.

LES AVANTAGES

- Pénètre en profondeur dans le matériau sans créer de pellicule superficielle.
- Traitement écologique à base d'eau.
- Incolore, n'altère pas les surfaces.
- Efficace aussi sur les joints.
- S'applique facilement sur les parois.
- Action prolongée dans le temps.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi: ne pas diluer.

Application: Avant d'appliquer **NOMOLD DEFENSE**, s'assurer que la surface est parfaitement sèche et propre. En cas de moisissures préexistantes, les enlever avec **NOMOLD** l'anti-moisissures actif, attendre le séchage, puis procéder à l'application de **NOMOLD DEFENSE**. Vaporiser abondamment et uniformément le produit en maintenant le flacon en position verticale entre 15-20 cm de distance du point d'application. Sur les surfaces peu absorbantes, tamponner les éventuelles coulures avec un chiffon sec et propre.

Attention:

Ne pas pulvériser sur les plantes ; dans un tel cas, laver immédiatement avec de l'eau.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



RENDEMENT

Rendement pour un litre de produit:

de 20 à 40 m² selon la capacité
d'absorption de la surface

Le rendement est à titre indicatif

Emballages

Flacons de 500 ml avec pulvérisateur
(trigger): cartons de 6 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.