

## LIMPIADOR EN GEL PARA PAREDES

**GRES PORCELÁNICO, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA NATURAL, TERRAZO, CERÁMICA, CEMENTO, HORMIGÓN, BARRO, GRES EXTRUSIONADO**



**NOPAINT STAR:** elimina grafitis de origen acrílica, alquídica y nitrosintética de las paredes tratadas y no tratadas. Limpia y desengrasa a fondo. Limpia las paredes de contaminación, ennegrecidos y polvo incrustado. Eficaz para eliminar productos filmantes y barnices del barro.



### RENDIMIENTO

**RENDIMIENTO (1 litro):**

**5 m<sup>2</sup>**

El rendimiento es indicativo

### Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

### ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

### TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.  
Aplicar con temperatura entre 5° y 30° C.

### PARA QUÉ SIRVE

- Elimina las pintadas de grafitis en spray (acrílicos, alquídicos y nitrosintéticos) en paredes tratadas y no tratadas: ideal para superficies rugosas o porosas (paredes de cemento, ladrillo cara vista, piedras naturales) y en superficies pulidas (mármol, granito, etc.).
- Elimina protectores como **WET STONE ECO** y **WET ECO** en el caso de incorrecta aplicación o cuando es necesaria una completa limpieza a fondo.
- Formulación viscosa: ideal para la aplicación en paredes.
- Limpia y desengrasa a fondo
- Limpia las paredes exteriores de contaminación (esmog) y polvo.
- Elimina antiguos tratamientos filmantes.

### LAS VENTAJAS

- Contiene ingredientes biodegradables
- Fácil de utilizar.
- Listo para el uso: no se diluye.
- Elimina barnices en base acuosas.
- Rápido y de gran eficacia.

### COMO SE UTILIZA

**No se diluye:** listo para el uso.

#### Aplicación:

1. Aplicar el producto directamente sobre la pared con una brocha grande o con un pulverizador.
2. Dejar actuar durante por lo menos 5 minutos.
3. Frotar con estropajo o cepillo adecuado.
4. Aclarar con agua. Para conseguir un resultado optimal, en superficies verticales, se aconseja utilizar agua-presión, mientras que en pavimento se aconseja el uso de máquina rotativa. Repetir la aplicación si fuese necesario (por ejemplo sobre superficies porosas como ladrillos, piedra natural, etc).

**Para eliminar posibles excesos de productos filmantes como WET STONE ECO, WET ECO en el caso de aplicación equivocada:** aplicar con brocha o pulverizar el producto puro sobre la superficie. Al cabo de unos 15 minutos frotar con cepillo, estropajo verde o máquina rotativa, recoger los residuos y aclarar con agua. Repetir la operación si fuese necesario.

**LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS:** limpiar con agua enseguida después del uso.