

PARQUET WAX

TRATTAMENTO DI FINITURA PER LEGNO EFFETTO LUCIDO

LEGNO E PARQUET VERNICIATI, LAMINATI



- Può essere usata sia pura che diluita
- Ha un buon grado di autolucido
- Ha un'ottima resistenza all'usura e al traffico

A COSA SERVE

- Protegge e allunga la vita ai pavimenti in parquet verniciato, prefinito e superfici viniliche
- Ripristina la protezione originaria quando comincia a dar segni di usura
- Genera un sottile strato protettivo
- È repellente a sporco e polvere
- Semplifica la manutenzione

COME SI USA

Diluizione: puro o diluito (200-400ml nel secchio di lavaggio) a seconda del grado di usura del pavimento.

Stendere il prodotto con un panno morbido e quindi attendere tra i 30 ed i 60 minuti prima di trafficare il pavimento. Il prodotto è autolucidante ma può essere lucidato se si desidera una maggiore brillantezza.

FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA INDICATIVA intesa per mano Con 1 litro di prodotto faccio:
1L	6 pz	30 m ²

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Prodotto alcalino, chiudere bene il tappo dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Per rimuovere eventuali segni, passare con la lucidatrice.
È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).